

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/brother-f460-maszyna-do-szycia-wieloczynnościowa-sterowana-komputerowo-182-programy-do-szycia-p-303.html>



BROTHER F460 Maszyna do szycia wieloczynnościowa sterowana komputerowo, 182 programy do szycia

Cena **1 481.00 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Do materiałów **lekkich i średnich**

Opis produktu

BROTHER F460 Maszyna do szycia wieloczynnościowa sterowana komputerowo, 182 programy do szycia

Opis produktu

BROTHER F460

Maszyna do szycia wieloczynnościowa sterowana komputerowo, 182 programy do szycia. Odległość igły od korpusu maszyny wynosi 19cm, co daje duże, swobodne i dobrze oświetlone pole pracy. Maszyna jest dobrze wyważona, ale na tyle lekka, że można ją komfortowo transportować. Jeżeli szukasz komputerowej przenośnej maszyny do szycia, to maszyna serii F jest dla Ciebie. Maszyny serii NV1000 są większe i cięższe, co sprawia, że najlepiej czują się we własnej pracowni.

Maszyna wyposażona jest w system SFDS. Oznacza to, że ząbki maszyny podczas ruchu zachowują stałą wysokość. System SFDS występuje w większości przemysłowych maszyn do szycia i tylko w niektórych, najlepszych domowych maszynach do szycia. System ten ma kapitalny wpływ na jakość ściegu. Dzięki niemu maszyna zachowuje stałą gęstość ściegu, nie "drobi" ściegu i nie marszczy materiału. Efekt działania systemu SFDS jest szczególnie widoczny podczas przesywania zgrubień, szycia śliskich materiałów i wszystkich innych trudnych materiałów.

Maszyny serii F są bardzo proste w obsłudze i wyróżniają się wysoką jakością szycia. Jest to idealna maszyna dla tych, którzy przeszli przez etap maszyn prostych i chcą teraz spróbować maszyny z wyższej półki. Jest to też bardzo dobra maszyna do nauki szycia patchworków i quiltingu.

Główne funkcje

- 3,5" ekran LCD
- Automatyczny naprężacz nitki - automatyczny naprężacz nitki, automatycznie, samoczynnie zmienia naprężenie nitki w zależności od aktualnej prędkości szycia i grubości materiału
- 182 automatyczne ściegi
- 10 programów obszywania dziurek

-
- Możliwość wyszywania liter
 - Pamięć Kombinacji Ściegów - polega na możliwości zaprogramowania i zapamiętania sekwencji różnych ściegów. Na przykład możemy zaprogramować taki oto ścieg ozdobny: serduszko,lietek,serduszko,lietek, itd
 - Projektowanie Ściegów - czyli funkcja „My Custom Stitch”oznacza, że maszyna wyposażona jest w program do projektowania ściegów. Możemy zaprojektować dowolny, unikalny, nie spotykany w żadnej innej maszynie ścieg.
 - Szycie w Bok - maszyna może szyc nie tylko w kierunku przód/tył, ale także w lewo i w prawo. Funkcja ta przydaje się do naszywania metek i łatek, ale także dzięki tej funkcji maszyna może wyszywać haftowane szlaczki o szerokości nawet do 20 mm.
 - System SFDS - specjalny system transportu materiału, który zapobiega poślizgowi materiału podczas szycia. Dzięki niemu maszyna utrzymuje zadaną gęstość ściegu, „nie drobi” ściegów na zgrubieniach, zakrętach lub trudnych materiałach

Akcesoria w zestawie z maszyną

- stopka do ściegu zygzakowego „J” (w maszynie)
- stopka do monogramów „N”
- stopka overlokowa „G”
- stopka do wszywania zamków błyskawicznych „I”
- stopka do ściegu krytego „R”
- stopka do wszywania guzików „M”
- stopka do obszywania dziurek „A”
- twarda obudowa na maszynę (walizka)
- zestaw igieł
- igła podwójna
- szpulka dolna x 4 sztuki (jedna znajduje się w maszynie)
- nóż do szwów
- szczoteczka do czyszczenia
- dziurkacz
- śrubokręt
- śrubokręt w kształcie dysku
- dodatkowy trzpień na szpulkę
- nasadka szpulki duża
- nasadka szpulki średnia x 2 sztuki (jedna znajduje się w maszynie)
- nasadka szpulki mała
- wkładka szpulki
- siatka na szpulkę
- podnośnik kolanowy
- bębenek (w maszynie)
- kontroler nożny
- zestaw szablonów do projektowania własnych ściegów
- torba na akcesoria
- instrukcja obsługi
- kabel zasilający

Gwarancja 3 lata

Cechy produktu

Typ sterowania:	elektroniczna (komputerowa)
Rodzaj chwytacza:	rotacyjny
Automatyczne obcinanie nici:	tak
Szerokość ściegu:	7 mm
Liczba programów szycia:	182
System igieł:	130/705
Zasilanie:	220 - 240 V