

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/brother-he800b-3-dziurkarka-bielizniana-sterowana-elektronicznie-do-dzianiny-komplet-p-828.html>



BROTHER HE800B-3 - dziurkarka bieliźniana sterowana elektronicznie, do dzianiny - komplet

Cena **5 308.00 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Do materiałów **średnich i ciężkich**

Funkcje automatyczne **Tak**

Automatyczne obcinanie nici **Tak**

Opis produktu

BROTHER HE800B-3 - dziurkarka bieliźniana sterowana elektronicznie, do dzianiny - komplet

Maszyna dostępna również w wersji do tkanin - [LINK](#)

Sterowana elektronicznie dziurkarka bieliźniana łącząca wysoką produktywność z idealną jakością szwu. Jest to maszyna 2-nitkowa, szyjąca ścięciem stebnowym, prędkość szycia do 4000 ściegów/min. Silniki krokowe, sterują oddzielnie poszczególnymi mechanizmami maszyny. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

W standardowej konfiguracji maszyna dostarczana jest z już zaprogramowanymi 21 wzorami odszyć w tym dziurki bieliżniane, dziurki z oczkiem i inne oraz wzór rygla. Rodzaj obszycia dziurki, jak i wiele innych parametrów - numer wzoru, kształty szwów, itd. - wprowadza się poprzez panel operacyjny.

Istnieje **możliwość wykonania dziurki w podwójnym cyklu odszycia wraz ze wstępnym przeszyciem wzmacniającym (stebnowką)**, dzięki czemu uzyskuje się piękne dziurki, zwłaszcza przy materiałach elastycznych - dzianinie, swetrach, gdzie dodatkowo dziurka zabezpieczona jest przed rozciąganiem. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nić wzmacniająca wplatana jest idealnie, nigdy nie wystaje ona poza odszycie dziurki. Przeszycie wzmacniające może być wykonane nawet w 9 okrążeniach. Dla ściegu podwójnego pomija się sekcję ryglowania, a ścieg równoległy odszywa się dwa razy. Zapobiega to nadmiernemu ściśnięciu sekcji rygla dziurki. Do pierwszego i drugiego okrążenia szycia, można użyć dwóch różnych szerokości ściegu.

Zasilanie 230V 50Hz,

Dane techniczne

Zastosowanie	Długość cięcia dziurki	Maksymalna szerokość szycia	Maksymalna długość dziurki	Wysokość stopki	Maksymalna prędkość szycia
Wyroby z dzianin	4-32mm	6 mm	40 mm	13 mm	4,000 śc./min

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH