

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/cutter-110-przecinarka-plazmowa-p-1118.html>

## CUTTER 110 - przecinarka plazmowa

Cena **1 186.01 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

### Opis produktu

#### CUTTER 110 - przecinarka plazmowa

Przecinarka CUTTER 110 należy do nowej serii urządzeń wykonanych w technologii IGBT 200kHz służących do cięcia plazmą powietrzną blach i elementów stalowych, aluminiowych i miedzianych. Sprzęt polecany jest głównie dla profesjonalistów w zakładach o dużym wykorzystaniu procesów cięcia.

Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie posiada uchwyt 6m standardu TRAFIMET z zajarzaniem jonizacyjnym HF łukiem pilotującym oraz wbudowany zespół przygotowania powietrza z reduktorem i manometrem umożliwiający regulację i kontrolę ciśnienia powietrza z panelu sterowniczego.

Wyposażone jest w przełącznik 2T/4T oraz funkcję TEST do sprawdzania i czyszczenia instalacji powietrznej.

W komplecie znajduje się przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Napięcie zasilania [V]                | AC 3x400 50Hz                   |
| Technologia wykonania                 | IGBT                            |
| Prąd cięcia [A]                       | 105                             |
| Cykl pracy [%]                        | 60                              |
| Max. grubość cięcia [mm]              | 40                              |
| Max. pobór prądu [A]                  | 24,9                            |
| Max. pobór mocy [kVA]                 | 10                              |
| Sposób zajarzania                     | HF                              |
| Masa [kg]                             | 31                              |
| Wymiary (D x SZ x W) [mm]             | 635 x 455 x 515                 |
| Funkcje                               | HF, 2T/4T, łuk pilotujący, TEST |
| Zalecana wydajność sprężarki [m³/min] | 0,26                            |

#### Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt do cięcia plazmą A-101/6m

- 
- Przewód masowy