

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digiarc-200-pulse-spawarka-inwertorowa-p-1089.html>



## DIGIARC 200 PULSE - spawarka inwertorowa

Cena **230.47 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

### Opis produktu

#### DIGIARC 200 PULSE - spawarka inwertorowa

Inwertorowy prostownik spawalniczy DIGIARC 200 PULSE wykonany w technologii IGBT służy do spawania ręcznego prądem stałym stali, żeliwa oraz metali kolorowych elektrodami otulonymi (metoda MMA).

Spawarka wyposażona jest w pulsator prądu spawania umożliwiający wykonywanie wysokiej jakości spoin, zwłaszcza podczas spawania stali nierdzewnych. Dzięki zastosowaniu funkcji regulacji napięcia biegu jałowego, urządzenie umożliwia spawania wszystkimi typami elektrod, niezależnie od rodzaju otuliny.

Spawarka jest wyposażona w automatyczne funkcje HOT START, ANTI STICK i ARC FORCE oraz funkcję VRD z możliwością jej wyłączenia.

Urządzenie znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

W zestawie znajduje się przewód elektrodowy i przewód masowy.

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania [V]         | AC 230 50Hz                                                     |
| Metody spawania                | MMA                                                             |
| Technologia wykonania          | IGBT                                                            |
| Prąd spawania [A]              | 200                                                             |
| Cykl pracy [%]                 | 60                                                              |
| Napięcie w stanie bez obc. [V] | 40 - 80 (9 z VRD)                                               |
| Max. pobór prądu [A]           | 43,4                                                            |
| Max. pobór mocy [kVA]          | 6,4                                                             |
| Regulacja prądu spawania       | Płynny                                                          |
| Masa [kg]                      | 6                                                               |
| Wymiary (D x SZ x W) [mm]      | 375 x 150 x 255                                                 |
| Funkcje                        | Sterowanie cyfrowe, Arc Force, Hot Start, VRD, Puls, Anti-Stick |

---

**Wypożyczenie standardowe:**

- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy