

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-200-gd-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1079.html>



DIGIMIG 200 GD - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena	607.26 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGIMIG 200 GD - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200GD służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących jakość i niezawodność. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Stosowane może być również do lutowania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego, dzięki czemu można spawać dwoma różnymi drutami bez konieczności przezbrajania urządzenia. Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki. Zastosowane w spawarce ustawienia synergiczne znacznie upraszczają jej obsługę i pozwalają na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry oraz możliwość zapamiętania 30 zestawów ustawień (po 10 dla każdej metody spawania).

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych. W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy MIG oraz przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA, Lift TIG, lutowanie
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	200
Cykl pracy [%]	30
Max. pobór prądu [A]	35,7 (MIG) / 41,7 (MMA) / 26,8 (TIG)
Max. pobór mocy [kVA]	5,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	100, 200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	2 - 14

Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

13
440 x 205 x 375
Arc Force, 2T/4T, VRD, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Pamięć ustawień, Spawanie bez gazu

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód masowy