

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-200-pulse-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1074.html>



DIGIMIG 200 PULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena	665.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGIMIG 200 PULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200 Pulse jest innowacyjnym urządzeniem do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących wysoką jakość i niezawodność. Stosowane może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych. Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG).

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz manualnego lub synergicznego trybu pracy w metodzie MIG/MAG.

Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej, nierdzewnej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Zastosowanie pulsu lub podwójnego pulsu umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny, wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności.

Urządzeniem można spawać metodą standardowego MMA lub MMA z pulsacją, która pozwala na uzyskanie wyższej jakości spoiny. W MMA można regulować ARC FORCE, HOT START oraz wyłączać VRD.

DIGIMIG 200 Pulse umożliwia spawanie metodą TIG z pulsacją DC wraz z regulacją charakterystyki pulsu. Spawarka umożliwia wykorzystanie kilku trybów pracy łącznie z opcją spawania punktowego. Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Możliwe jest również zapamiętanie 35 zestawów ustawień z łatwym dostępem do trybu zapisu/odtworzenia programu. Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został skrócony poradnik dla spawacza ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy.

Spawarka wyposażona jest w unikatowy uchwyt MIG z pokrętką w rękojeści umożliwiającym zdalną regulację napięcia/prądu spawania podczas pracy w trybie synergicznym.

W komplecie znajdują się także przewód masowy, przewód elektrodowy, oraz rolka do spawania aluminium.

Napięcie zasilania [V]
Metody spawania
Technologia wykonania
Prąd spawania [A]
Cykl pracy [%]
Max. pobór prądu [A]

AC 230 50Hz
MIG, MMA, Lift TIG, lutowanie
IGBT
MIG: 200 MMA: 200 TIG: 200
60
26,5 (MIG) / 33,7 (MMA) / 21,5 (TIG)

Max. pobór mocy [kVA]	7,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	100, 200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	2 - 14
Masa [kg]	12
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	495 x 210 x 345
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Regulacja indukcyjności, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Pamięć ustawień, MIG ręczny, MIG synergiczny, MMA, MMA Pulse, TIG Lift, TIG Lift Pulse, Podwójny Puls, Spawanie bez gazu

Wypożażenie standardowe:

- uchwyt MIG z regulacją prądu spawania
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Rolka prowadząca Al 1,0/1,2 DIGIMIG 200 Pulse