

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-200-synergic-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1071.html>



DIGIMIG 200 SYNERGIC - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena **442.48 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

DIGIMIG 200 SYNERGIC - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200 SYNERGIC to innowacyjne urządzenie przeznaczone do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Cyfrowe sterowanie pozwala na łatwą regulację parametrów, charakterystyki i dynamiki łuku. Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Podczas spawania metodą MMA istnieje możliwość regulacji funkcji ARC FORCE, HOT START oraz włączenie/wyłączenie funkcji ANTI STICK i VRD.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry.

W komplecie znajdują się uchwyt MIG, przewód masowy i przewód elektrodowy.

Napięcie zasilania [V]
Metody spawania
Technologia wykonania
Prąd spawania [A]
Cykl pracy [%]
Max. pobór prądu [A]
Max. pobór mocy [kVA]
Regulacja prądu spawania
Śr. szpuli z drutem [mm]
Pręđ. podawania drutu [m/min]
Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

AC 230 50Hz
MIG, MMA, Lift TIG, lutospawanie
IGBT
MIG: 200, MMA: 180, TIG: 200
MIG: 45; MMA, TIG: 60
33 (MIG) / 33 (MMA) / 24 (TIG)
6,6
Płynny
100, 200
2 - 15
13
480 x 210 x 330
Sterowanie cyfrowe, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift,

Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik
2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Anti-Stick, MIG ręczny, MIG
synergiczny, MMA, MMA Pulse, TIG Lift, Spawanie bez gazu

W wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy