

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-200x-synergic-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1072.html>



DIGIMIG 200X SYNERGIC - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena **502.55 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

DIGIMIG 200X SYNERGIC - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 200X Synergic jest innowacyjnym urządzeniem do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Stosowana może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych. Spawarka umożliwia spawanie drutem samoosłonowym (bez gazu ochronnego) oraz podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG). Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących wysoką jakość i niezawodność.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz manualnego lub synergicznego trybu pracy w metodzie MIG/MAG.

Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej, nierdzewnej oraz stopów aluminium znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

W metodzie MMA dostępna są regulowane funkcje ARC FORCE i HOT START oraz istnieje możliwość włączenia funkcji VRD oraz ANTI STICK.

Spawarka umożliwia wykorzystanie kilku trybów pracy łącznie z opcją spawania punktowego. Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Czytelny, kolorowy wyświetlacz bardzo ułatwia i upraszcza jego obsługę.

W komplecie znajdują się uchwyt MIG, przewód masowy oraz przewód elektrodowy.

Napięcie zasilania [V]
Metody spawania
Technologia wykonania
Prąd spawania [A]
Cykl pracy [%]
Max. pobór prądu [A]
Max. pobór mocy [kVA]
Regulacja prądu spawania
Śr. szpuli z drutem [mm]
Prędk. podawania drutu [m/min]
Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]

AC 230 50Hz
MIG, MMA, Lift TIG, lutowanie
IGBT
MIG: 200, MMA: 180, TIG: 200
MIG: 45; MMA, TIG: 60
33 (MIG) / 33 (MMA) / 24 (TIG)
6,6
Płynny
100, 200
2 - 15
13
480 x 210 x 330

Funkcje

Sterowanie cyfrowe, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Anti-Stick, MIG ręczny, MIG synergiczny, MMA, MMA Pulse, TIG Lift, Spawanie bez gazu, Spawanie punktowe

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy