

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-210xs-dualpulse-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1066.html>



DIGIMIG 210XS DUALPULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena	517.74 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGIMIG 210XS DUALPULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 210XS służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki. Zastosowane w spawarce ustawienia synergiczne znacznie upraszczają jej obsługę i pozwalają na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry.

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy MIG, przewód elektrodowy, przewód masowy oraz tarcza spawalnicza ze szczotką.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA, Lift TIG, lutospawanie
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MIG: 200 MMA: 200 TIG: 200
Cykl pracy [%]	35 (MIG / 40 (MMA) / 35 (TIG)
Max. pobór prądu [A]	32
Max. pobór mocy [kVA]	7,1
Regulacja prądu spawania	Płynny
Sr. szpuli z drutem [mm]	100, 200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	2 - 20
Masa [kg]	13

Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

530 x 230 x 390
Sterowanie cyfrowe, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift,
Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik
2-rolkowy, Opcja Spool Gun, MIG ręczny, MIG synergiczny,
MMA, TIG Lift, Spawanie bez gazu, Spawanie punktowe

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy