
Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 09:03

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-215-dualpulse-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1065.html>



DIGIMIG 215 DUALPULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena	628.30 Euro
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	3 dni
--------------	--------------

Opis produktu

DIGIMIG 215 DUALPULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 215 DUALPULSE służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych. Zastosowanie pulsu lub podwójnego pulsu umożliwia uzyskanie lepszej jakości spoiny, wysokiej estetyki przy bardzo dużej wydajności. Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz trybu pracy spawarki.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry.

Spawarka wyposażona jest w czytelny wyświetlacz LCD z możliwością wyboru menu w języku polskim.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Spawarka fabrycznie skonfigurowana jest do spawania aluminium, w wyposażeniu znajduje się także wkład stalowy i rolka do spawania stali. W komplecie znajdują się także uchwyt spawalniczy MIG, przewód elektrodowy, przewód masowy, wąż przyłączeniowy do gazu ochronnego oraz tarcza spawalnicza ze szczotką.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA, Lift TIG, lutospawanie
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MIG: 200 MMA: 200 TIG: 200
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	40,6
Max. pobór mocy [kVA]	7,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	100, 200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	-
Masa [kg]	15
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	490 x 220 x 375
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift, Regulacja indukcyjności, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Pamięć ustawień, MIG ręczny, MIG synergiczny, MMA, MMA Pulse, TIG Lift, TIG Lift Pulse, Podwójny Puls, Spawanie bez gazu, Spawanie punktowe

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy MIG
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy
- Tarcza spawalnicza
- Młotek ze szczotką
- Wkład stalowy
- Rolka do stali