

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-225-gds-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1078.html>



DIGIMIG 225 GDS - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena	612.41 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGIMIG 225 GDS - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 225GDS jest najbardziej innowacyjnym na rynku polskim urządzeniem do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Urządzenie skierowane jest do zawodowców ceniących wysoką jakość i niezawodność. Stosowane może być również do lutowania cienkich (do 3 mm) blach ocynkowanych.

Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwyty typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego, dzięki czemu można spawać dwoma różnymi drutami bez konieczności przezbierania urządzenia.

Cyfrowe sterowanie pozwala na pełną regulację parametrów, dynamiki łuku, charakterystyki oraz manualnego lub synergicznego trybu pracy w metodzie MIG/MAG.

Zastosowanie w spawarce ustawień synergicznych dla stali zwykłej i nierdzewnej oraz stopów aluminium AlMg5 i AlSi5 znacznie upraszcza jej obsługę i pozwala na użytkowanie przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów.

W trybie MMA można regulować ARC FORCE, HOT START oraz wyłączać VRD.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry oraz możliwość zapamiętania 40 zestawów ustawień (po 10 dla każdej metody spawania + 10 dla ustawień trybu manualnego MIG/MAG) z osobnym wyświetlaczem numeru programu.

Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został skrócony poradnik dla spawacza ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia.

Napięcie zasilania [V]
Metody spawania
Technologia wykonania
Prąd spawania [A]

AC 230 50Hz
MIG, MMA, Lift TIG, lutowanie
IGBT
MIG: 220 MMA: 210 TIG: 210

Cykl pracy [%]	30
Max. pobór prądu [A]	38 (MIG) / 42 (MMA) / 27 (TIG)
Max. pobór mocy [kVA]	5,9
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	100, 200
Pręđ. podawania drutu [m/min]	2 - 14
Masa [kg]	13
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	450 x 218 x 370
Funkcje	Arc Force, 2T/4T, VRD, TIG Lift, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Pamięć ustawień, TIG Lift, Spawanie bez gazu

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód masowy

Wyposażenie dodatkowe:

- Rolka prowadząca Al 30x10x10mm 0,8/1,0 DIGIMIG 225GDS