

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-360-pulse-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1068.html>

DIGIMIG 360 PULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena **1 505.31 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

DIGIMIG 360 PULSE - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 360 PULSE służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG. Spawanie metodą MIG/MAG może być prowadzone z wykorzystaniem pojedynczego oraz podwójnego pulsu. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Podczas spawania metodą MMA istnieje możliwość regulacji funkcji ARC FORCE, HOT START oraz włączenie/wyłączenie funkcji ANTI STICK i VRD. Podczas spawania metodą MIG/MAG dostępna jest między innymi regulacja indukcyjności, przedwypływu i powypływu gazu, częstotliwości i szerokości podwójnego pulsu oraz czasu i napięcia upalania drutu.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Napięcie zasilania [V]

Metody spawania

Technologia wykonania

Prąd spawania [A]

Cykl pracy [%]

Max. pobór prądu [A]

Max. pobór mocy [kVA]

Regulacja prądu spawania

Śr. szpuli z drutem [mm]

Pręđ. podawania drutu [m/min]

Masa [kg]

Wymiary (D x SZ x W) [mm]

Funkcje

AC 400 50Hz

MIG, MMA, Lift TIG, lutospawanie

IGBT

MIG: 360, MMA: 360, TIG: 360

60

20,2 (MIG) / 21,7 (MMA) / 15,4 (TIG)

14 (MIG) / 15,1 (MMA) / 10,6 (TIG)

Płynny

200, 300

1,5 - 24

80

928 x 427 x 712

Sterowanie cyfrowe, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Regulacja indukcyjności, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Spawanie bez gazu, TIG Lift, Podwójny Puls, Spawanie bez

gazu, Spawanie punktowe

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-36/4m
- Przewód masowy