

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digimig-360gds-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1069.html>

DIGIMIG 360GDS - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena **1 204.24 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

DIGIMIG 360GDS - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka DIGIMIG 360GDS służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift oraz MIG/MAG. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG) z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Podczas spawania metodą MMA istnieje możliwość regulacji funkcji ARC FORCE, HOT START oraz włączenie/wyłączenie funkcji ANTI STICK i VRD. Podczas spawania metodą MIG/MAG dostępna jest między innymi regulacja indukcyjności, przedwypływu i powypływu gazu oraz czasu i napięcia upalania drutu.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Napięcie zasilania [V]
Metody spawania
Technologia wykonania
Prąd spawania [A]
Cykl pracy [%]
Max. pobór prądu [A]
Max. pobór mocy [kVA]
Regulacja prądu spawania
Śr. szpuli z drutem [mm]
Pręđ. podawania drutu [m/min]
Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

AC 400 50Hz
MIG, MMA, Lift TIG, lutospawanie
IGBT
MIG: 360, MMA: 360, TIG: 360
60
20,2 (MIG) / 21,7 (MMA) / 15,4 (TIG)
14 (MIG) / 15,1 (MMA) / 10,6 (TIG)
Płynny
200, 300
1,5 - 24
80
928 x 427 x 712

Sterowanie cyfrowe, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Regulacja indukcyjności, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Spawanie bez gazu, Podajnik 4-rolkowy, Opcja Spool Gun, MIG ręczny, MMA, TIG Lift, Spawanie bez gazu, Spawanie punktowe

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-36/4m
- Przewód masowy