

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-200-acdc-multipro-spawarka-inwertorowa-p-1102.html>

DIGITIG 200 AC/DC MULTIPRO - spawarka inwertorowa

Cena	719.93 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGITIG 200 AC/DC MULTIPRO - spawarka inwertorowa

Cyfrowa spawarka DIGITIG 200 AC/DC MULTIPRO jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe.

Służy do spawania ręcznego metodą TIG HF oraz TIG Lift stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).

Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu a także wybór kształtu fali prądu AC. Posiada zajarzanie HF, funkcję ARC FORCE, przełącznik 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania i zestawy pamięci.

Spawarka posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania 20 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	TIG: 200 / MMA: 180
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	67
Max. pobór prądu [A]	TIG: 19,6 / MMA: 26,6
Max. pobór mocy [kVA]	TIG: 4,1 / MMA: 5,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-15
Powypływ gazu [s]	0,1-15
Narastanie prądu [s]	0-15
Opadnie prądu [s]	0-15
Prąd początkowy [A]	5-200
Prąd podstawy [A]	10-90% prądu spawania
Prąd krateru [A]	5-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-999
Czas trwania impulsu [%]	10-90

Częstotliwość AC [Hz]	1-250
Balans AC [%]	15-50
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	0-100
Masa [kg]	17
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	480 x 200 x 330
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powyptywu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym, Pamięć ustawień, Wyświetlacz parametrów, Wyświetlacz pamięci

Wypożazenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-26/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy