

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-200-acdc-multipulse-spawarka-inwertorowa-p-1097.html>

DIGITIG 200 AC/DC MULTIPULSE - spawarka inwertorowa

Cena	837.50 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGITIG 200 AC/DC MULTIPULSE - spawarka inwertorowa

Spawarka DIGITIG 200 AC/DC MULTIPULSE to urządzenie najnowszej generacji, wykonane w technologii IGBT i wyposażone w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Posiada także opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).

Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu a także wybór kształtu fali prądu AC. Posiada zajarzanie HF, możliwość sterowania w trybie dwutaktu i czterotaktu oraz spawanie punktowe. Istnieje także możliwość zapamiętania 20 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania. Podczas spawania metodą MMA możliwa jest regulacja funkcji ARC FORCE i HOT START.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG z możliwością regulacji prądu spawania w rękojeści, przewód elektrodowy i przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MMA: 180, TIG DC: 200, TIG AC: 200
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	67
Max. pobór prądu [A]	MMA: 26,6, TIG: 18,6
Max. pobór mocy [kVA]	MMA: 5,7, TIG: 4,1
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-15
Powypływ gazu [s]	0,1-15
Narastanie prądu [s]	0-15
Opadnie prądu [s]	0-15
Prąd początkowy [A]	5-200
Prąd podstawy [A]	5-200
Prąd krateru [A]	5-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-999
Czas trwania impulsu [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	0-250
Balans AC [%]	15-50
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	0-100

Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

15
510 x 210 x 380
Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, Hot Start, 2T/4T,
Narastanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i
powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Spawanie
prądem przemiennym, Pamięć ustawień, Spawanie punktowe

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-26 z regulacją
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy