

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-200-lcd-acdc-spawarka-inwertorowa-p-1095.html>

DIGITIG 200 LCD AC/DC - spawarka inwertorowa

Cena **916.04 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

DIGITIG 200 LCD AC/DC - spawarka inwertorowa

DIGITIG 200 LCD ACDC to spawarka ze sterowaniem cyfrowym wykonana w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym i przemiennym stali konstrukcyjnych elektrodami otulonymi (metoda MMA) oraz do spawania elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (metoda TIG) stali jakościowych i metali kolorowych.

Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu a także wybór kształtu fali prądu AC. Posiada zajarzanie HF oraz możliwość sterowania w trybie dwutaktu i czterotaktu.

Podczas spawania metodą MMA dostępna jest funkcja VRD oraz regulowane funkcje ARC FORCE i HOT START.

Urządzenie wyposażone jest w czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD oraz pamięć 10 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy i przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MMA: 180, TIG DC: 200, TIG AC: 200
Cykl pracy [%]	40
Napięcie w stanie bez obc. [V]	68
Max. pobór prądu [A]	MMA: 34,9, TIG: 25,7
Max. pobór mocy [kVA]	MMA: 6,5, TIG: 4,1
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-5
Powypływ gazu [s]	0-15
Narastanie prądu [s]	0-15
Opadnie prądu [s]	0-25
Prąd początkowy [A]	5-200
Prąd podstawy [A]	5-95 % prądu spawania
Prąd krateru [A]	5-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-200

Czas trwania impulsu [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	4-200
Balans AC [%]	30-70
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	0-10
Masa [kg]	14,2
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	475 x 200 x 410
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Spawanie prądem przemiennym, Pamięć ustawień

Wypożyczenie standardowe:

- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy