

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-200dc-multipro-spawarka-inwertorowa-p-1099.html>

DIGITIG 200DC MULTIPRO - spawarka inwertorowa

Cena **410.92 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

DIGITIG 200DC MULTIPRO - spawarka inwertorowa

Cyfrowa spawarka DIGITIG 200DC MULTIPRO jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego prądem stałym metodą TIG HF oraz TIG Lift stali i metali kolorowych. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).

Urządzenie umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję ARC FORCE, przełącznik 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania i zestawy pamięci.

Spawarka posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania 20 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG HF, TIG LIFT, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MMA: 180, TIG: 200
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	67
Max. pobór prądu [A]	MMA: 26,6, TIG: 19,6
Max. pobór mocy [kVA]	MMA: 5,7, TIG: 4,1
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-15
Powypływ gazu [s]	0-15
Narastanie prądu [s]	0-15
Opadnie prądu [s]	0-15
Prąd początkowy [A]	5-200
Prąd podstawy [A]	10 ? 90 % prądu spawania
Prąd krateru [A]	5-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-999
Czas trwania impulsu [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	---
Balans AC [%]	---

Amplituda prądu [%]
ARC FORCE [A]
Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

0-10
7,5
395 x 160 x 310
Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, 2T/4T, Narastanie prądu,
Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwyłtywu i
powyplwywu gazu, Wyświetlacz parametrów

Wypożażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-26/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy