

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-200dc-spawarka-inwertorowa-p-1105.html>

DIGITIG 200DC - spawarka inwertorowa



Cena	450.19 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGITIG 200DC - spawarka inwertorowa

Spawarka DIGITIG 200DC jest cyfrowo sterowanym urządzeniem wykonanym w najnowszej generacji technologii IGBT, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Służy do spawania ręcznego prądem stałym metodą TIG HF i TIG LIFT oraz posiada rozbudowaną opcję spawania metodą MMA.

Spawarka umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu w metodzie TIG oraz sterowanie funkcjami funkcji VRD, ARC FORCE i HOT START w metodzie MMA. Urządzenie pracuje w trybie 2T/4T oraz posiada osobne wyświetlacze wskazujące prąd spawania i zestawy pamięci.

Spawarka posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Ponadto ma możliwość zapamiętania 30 zestawów ustawień.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG HF, TIG LIFT, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MMA: 180, TIG:200
Cykl pracy [%]	40
Napięcie w stanie bez obc. [V]	20V (VRD) / 59
Max. pobór prądu [A]	MMA: 36,5 , TIG 26,8
Max. pobór mocy [kVA]	MMA: 6,5, TIG: 4,1
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-1
Powypływ gazu [s]	0-15
Narastanie prądu [s]	0-15
Opadnie prądu [s]	0-25
Prąd początkowy [A]	5-200
Prąd podstawy [A]	5-95%
Prąd krateru [A]	5-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-200
Czas trwania impulsu [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	---
Balans AC [%]	---

Amplituda prądu [%]
ARC FORCE [A]
Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

0-10
8,7

415 x 165 x 320

Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, TIG Lift, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Wyświetlacz parametrów, Pamięć 30 ustawień, Wyświetlacz pamięci, TIG Lift

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-26/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy