

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-216p-acdc-spawarka-inwertorowa-p-1100.html>

DIGITIG 216P AC/DC - spawarka inwertorowa

Cena **628.30 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

DIGITIG 216P AC/DC - spawarka inwertorowa

DIGITIG 216P AC/DC służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym stali konstrukcyjnych elektrodami otulonymi (metoda MMA) oraz stali jakościowych i metali kolorowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (metoda TIG). Spawarka umożliwia spawanie metodą TIG z zajarzaniem łuku poprzez potarcie (TIG LIFT) oraz z jonizacyjnym łukiem pilotującym (TIG HF). Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT i wyposażone w sterowanie cyfrowe.

Spawarka umożliwia cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada regulowane funkcje ARC FORCE, HOT START i 2T/4T. Podczas spawania metodą TIG możliwa jest regulacja narastania i opadania prądu, przedwypływu i powypływu gazu oraz parametrów pulsu.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG i przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MMA: 170, TIG DC: 170, TIG AC: 200
Cykl pracy [%]	35
Napięcie w stanie bez obc. [V]	79
Max. pobór prądu [A]	MMA: 41, TIG: 33
Max. pobór mocy [kVA]	MMA: 8,9, TIG: 6,4
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-2
Powypływ gazu [s]	0-10
Narastanie prądu [s]	0-10
Opadnie prądu [s]	0-10
Prąd początkowy [A]	10-200
Prąd podstawy [A]	10-200
Prąd krateru [A]	5 ? 100 % prądu spawania
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-200
Czas trwania impulsu [%]	5-95
Częstotliwość AC [Hz]	---
Balans AC [%]	-5-+5
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	0-10

Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

7,6
410 x 146 x 278

Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, Hot Start, 2T/4T,
Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu
przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia
elektrody, Spawanie prądem przemiennym, Wyświetlacz
parametrów

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-17/4m
- Przewód masowy