

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-315-acdc-multipro-spawarka-inwertorowa-p-1098.html>

DIGITIG 315 AC/DC MULTIPRO - spawarka inwertorowa

Cena	1 115.19 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGITIG 315 AC/DC MULTIPRO - spawarka inwertorowa

Cyfrowa spawarka DIGITIG 315 AC/DC MULTIPRO jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe.

Służy do spawania ręcznego metodą TIG HF oraz TIG Lift stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).

Spawarka umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu a także wybór kształtu fali prądu AC. Posiada zajarzanie HF, funkcję ARC FORCE, przełącznik 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania i zestawy pamięci.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jej wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry. Istnieje także możliwość zapamiętania 20 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG chłodzony cieczą, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 3x400 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	TIG: 315, MMA: 280
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	67
Max. pobór prądu [A]	TIG: 10,8 / MMA: 15,3
Max. pobór mocy [kVA]	TIG: 8,3 / MMA: 8,2
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-15
Powypływ gazu [s]	0,1-15
Narastanie prądu [s]	0-15
Opadnie prądu [s]	0-15
Prąd początkowy [A]	5-315
Prąd podstawy [A]	10-90% prądu spawania
Prąd krateru [A]	5-315
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-999
Czas trwania impulsu [%]	10-90

Częstotliwość AC [Hz]	1-250
Balans AC [%]	15-50
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	0-100
Masa [kg]	29
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	620 x 270 x 530
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powyptywu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym, Pamięć ustawień, Wyświetlacz parametrów, Wyświetlacz pamięci

Wypożazenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-18/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy