

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/digitig-pulse-acdc-200gd-spawarka-inwertorowa-p-1107.html>

DIGITIG PULSE AC/DC 200GD - spawarka inwertorowa

Cena	759.20 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DIGITIG PULSE AC/DC 200GD - spawarka inwertorowa

Cyfrowa spawarka DIGITIG PULSE AC/DC 200GD jest urządzeniem najnowszej generacji, przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Wykonana jest w technologii IGBT i wyposażona w sterowanie cyfrowe. Służy do spawania ręcznego metodą TIG stali i metali kolorowych prądem stałym oraz przemiennym. Urządzenie wyposażone jest w opcję spawania metodą MMA (elektrodą otuloną).

W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych.

Spawarka umożliwia pełną cyfrową regulację i sterowanie parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcje VRD, ARC FORCE, HOT START 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania.

Urządzenie posiada pamięć ostatniego ustawienia, czyli po jego wyłączeniu i ponownym załączeniu przywracane są ostatnio ustawione parametry oraz możliwość zapamiętania 10 zestawów ustawień parametrów pulsu i prądu spawania.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	TIG: 200/ MMA: 180
Cykl pracy [%]	40
Napięcie w stanie bez obc. [V]	59
Max. pobór prądu [A]	TIG: 36,5 / MMA: 26,8
Max. pobór mocy [kVA]	TIG: 4,2 / MMA: 6,6
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-1
Powypływ gazu [s]	0-15
Narastanie prądu [s]	0-10
Opadnie prądu [s]	0-25
Prąd początkowy [A]	10-200
Prąd podstawy [A]	5-95% prądu spawania
Prąd krateru [A]	10-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-200
Czas trwania impulsu [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	40-200

Balans AC [%]	30-70
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	1-50
Masa [kg]	18,5
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	455 x 195 x 415
Funkcje	Sterowanie cyfrowe, HF, Arc Force, Hot Start, 2T/4T, VRD, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym, Pamięć ustawień

Wposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-26/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy