

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/dualmig-210-s3-spawarka-inwertorowa-p-1076.html>



DUALMIG 210 S3 - spawarka inwertorowa

Cena	573.37 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

DUALMIG 210 S3 - spawarka inwertorowa

Spawarka półautomatyczna DUALMIG 210 S3 służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, MMA (elektrodą otuloną) i Lift TIG. Stosowana może być również do lutowania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. DUALMIG 210 S3 współpracuje ze szpulami drutu D200 (5kg) i D300 (15kg).

Urządzenie posiada możliwość podłączenia uchwytu typu Spool Gun (SG) umożliwiającego spawanie dwoma różnymi drutami bez konieczności przezbrajania spawarki.

Urządzenie umożliwia spawanie w trybie 2 lub 4 Takt oraz posiada możliwość regulacji indukcyjności wykorzystywaną przy lutowaniu oraz regulacji wtopienia podczas spawania.

Urządzenie wyposażone jest w 2-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości podawania, uchwyt spawalniczy MIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA, TIG Lift
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	200
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	25
Max. pobór mocy [kVA]	8,5
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	200, 300
Pręd. podawania drutu [m/min]	1,5 - 13
Masa [kg]	19,5
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	782 x 252 x 345
Funkcje	2T/4T, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Spawanie bez gazu

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy