

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-a6f-e-stebnowka-1-iglowa-automat-podwojny-transport-zamkniety-uklad-smarowania-ramie-30-5cm-do-materialow-lekkich-i-srednich-komplet-p-587.html>



JACK A6F-E - stebnowka 1-igłowa, automat, podwójny transport, zamknięty układ smarowania, ramie (30,5cm) do materiałów lekkich i średnich - komplet

Cena	1 283.80 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

JACK A6F-E - stebnowka 1-igłowa, automat, elektroniczna kontrola długości ściegu, podwójny transport, zamknięty układ smarowania, ramie (30,5cm) do materiałów lekkich i średnich -komplet

Stebnowka JACK A6F

Specjalistyczna stebnowka automatyczna z transportem ząbkowo-igłowym oraz zwiększonym polem pracy. Odległość między korpusem a igielnicą wynosi 30 cm. Podwójny transport wspomaga przesuw materiałów pod stopką. Maszyna wyposażona jest w energooszczędny silnik servo wbudowany w głowicę, który gwarantuje cichą i niezawodną pracę oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej. Co najważniejsze stebnowka JACK A6F ma zamknięty układ smarowania (brak typowej miski olejowej) gwarantuje mniejsze zużycie oleju, lepsze smarowanie mechanizmów maszyny oraz chroni materiał przed zabrudzeniem. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Maszyna posiada również zintegrowane podświetlenie pola pracy diodami LED oraz wbudowane gniazdo USB, które umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych (np. ładowanie telefonu komórkowego).

Funkcje automatyczne:

- obcinanie nici

-
- pozycjonowanie igły
 - rygiel początkowy i końcowy
 - podnoszenie stopki

Parametry techniczne:

- prędkość szycia: do 4000 ściegów/min
- długość ściegu: do 4,5 mm
- wysokość podnoszenia stopki: 5-13 mm
- wbudowane podświetlenie LED
- port USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych
- system igieł - DBx1 11-18#

Zamknięty Układ Smarowania - Maszyna nie posiada typowej miski olejowej. Niewielka ilość oleju znajduje się w zamkniętym zbiorniku zabezpieczającym przed jego zabrudzeniem. Takie rozwiązanie gwarantuje mniejsze zużycie oleju oraz lepsze smarowanie mechanizmów maszyny.

Wydłużone Ramię - Zwiększony prześwit pod ramieniem pozwala na przeszycia większych objętościowo materiałów.

Łatwa Obsługa - Maszyna wyposażona w intuicyjny i łatwy w obsłudze panel operacyjny.

Maszyna dostępna w wersji [do szycia materiałów ciężkich](#).

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH