

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-a7-dh-7-stebnowka-automatyczna-1-iglowa-elektroniczny-system-transportu-dd-pozycjoner-ścieg-7mm-do-materiałow-srednich-i-ciezkich-komplet-p-1407.html>



JACK A7-DH-7 - stebnowka automatyczna 1-igłowa, elektroniczny system transportu, DD, pozycjoner, ścieg 7mm, do materiałów średnich i ciężkich -komplet

Cena	958.10 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

JACK A7-DH-7 - stebnowka automatyczna 1-igłowa, elektroniczny system transportu, DD, pozycjoner, ścieg 7mm, do materiałów średnich i ciężkich -komplet

Stebnowka 1-igłowa automat z elektronicznym systemem transportu, ścieg 7mm

Automatyczna stebnowka 1-igłowa z elektronicznym systemem transportu wyposażona w energooszczędny silnik servo, zamontowany bezpośrednio na wale głównym maszyny (Direct Drive), który gwarantuje cichą i niezawodną pracę oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Maszyna wyposażona jest w elektroniczny system transportu (system programowania ruchu ząbków) sterowany za pomocą silników krokowych. Dodatkowo w maszynie zastosowano silnik krokowy sterujący ustawieniem długości ściegu w maszynie a także odpowiadającym za funkcję ryglowania. Takie rozwiązanie znacznie redukuje poziom hałasu podczas ryglowania a także pozwala precyzyjnie ustawić długość ściegu z dokładnością 0,1 mm.

Funkcje automatyczne:

- obcinanie nici
- pozycjonowanie igły
- rygiel początkowy i końcowy
- podnoszenie stopki

-
- szycie według zaprogramowanych odcinków

Stebnówka Jack A7 posiada udoskonalony system obcinania nici skracając długość nitki po obcięciu do 3,5 mm. Zamknięty układ smarowania (brak typowej miski olejowej). Niewielka ilość oleju znajduje się w zamkniętym zbiorniku zabezpieczającym przed jego zabrudzeniem. Takie rozwiązanie gwarantuje mniejsze zużycie oleju oraz lepsze smarowanie mechanizmów maszyny.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia do 3500 ściegów/min
- długość ściegu: do 7 mm
- wysokość podnoszenia stopki do 13 mm
- port USB do podłączenia urządzeń zewnętrznych

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH