

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-c7-3-owerlok-3-nitkowy-automat-zwykly-lub-merezka-servo-dd-led-transport-oparty-na-ai-do-materialow-lekkich-i-srednich-komplet-p-597.html>



## JACK C7 - 3 - overlok 3-nitkowy automat (zwykły lub merezka), servo DD, LED, transport oparty na AI, do materiałów lekkich i średnich - komplet

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1 155.08 Euro</b>                               |
| Dostępność                       | <b>Dostępny</b>                                    |
| Czas wysyłki                     | <b>48 godzin</b>                                   |
| Do materiałów                    | <b>lekkich i średnich,<br/>średnich i ciężkich</b> |
| Funkcje automatyczne             | <b>Tak</b>                                         |
| Automatyczne obcinanie nici      | <b>Tak</b>                                         |
| Automatyczne pozycjonowanie igły | <b>Tak</b>                                         |
| Automatyczne podnoszenie stopki  | <b>Tak</b>                                         |

### Opis produktu

**JACK C7 - 3 - overlok 3-nitkowy automat (zwykły lub merezka), servo DD, LED, transport oparty na AI, do materiałów lekkich i średnich - komplet**

### Overlock C7 z funkcjami automatycznymi

**Najnowsza seria w pełni automatycznych overlocków z systemem transportu opartym na sztucznej inteligencji. Wykrywanie zmian grubości materiału w czasie rzeczywistym oraz korelacja siły docisku i transportu obliczana przez AI zapewniają perfekcyjną jakość ściegu na wszelkich materiałach bez konieczności mechanicznej regulacji. Przeszywanie różnych połączeń: grubych, cienkich, elastycznych, twardych z pełną prędkością bez utraty jakości ściegu.**

Overlock JACK C7 posiada oświetlenie pola pracy (diody LED) z możliwością 3-stopniowej regulacji oraz prosty w obsłudze panel do zarządzania funkcjami automatycznymi:

- podnoszeniem stopki,
- obcinaniem łańcuszka przed rozpoczęciem szycia oraz po jego zakończeniu,
- pozycjonowaniem igieł

Funkcje automatyczne maszyny, mogą działać w trzech trybach:

- manualnym
- półautomatycznym
- automatycznym

Overlocki C7 nie wymagają podłączania do sprężonego powietrza. Wszystkie mechanizmy związane funkcjami automatycznymi, sterowane są elektrycznie.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia: 7000 ściegów/min
- wysokość podnoszenia stopki: 5 mm
- możliwość pozycjonowania igieł
- zintegrowane podświetlenie za pomocą diod LED

| Model                         | Igły       | Ilość igieł | Ilość nici | Rozstaw igieł (mm) | Szerokość ściegu (mm) | Długość ściegu (mm) | Transport różnicowy | Wysokość podnoszenia stopki (mm) | Prędkość szycia (ściegów/min) |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>C7-3-02/23</b><br><b>3</b> | <b>11#</b> | <b>1</b>    | <b>3</b>   | <b>/</b>           | <b>4</b>              | <b>0.8-3.8</b>      | <b>0.7-2</b>        | <b>6</b>                         | <b>7000</b>                   |
| C7-4-M03/3<br>33              | 11#        | 2           | 4          | 2                  | 2x4                   | 0.8-4.6             | 0.7-2               | 10                               | 7000                          |
| C7-5-03/233                   | 14#        | 2           | 5          | 5                  | 5x5                   | 0.8-3.8             | 0.7-2               | 5                                | 7000                          |
| C7-5-03/333                   | 14#        | 2           | 5          | 3                  | 3x4                   | 0.8-3.8             | 0.7-2               | 5                                | 7000                          |
| C7-5-53/233                   | 14#        | 2           | 5          | 3                  | 3x4                   | 0.8-3.8             | 0.7-2               | 5                                | 7000                          |
| C7-5-M04/4<br>35              | 19#        | 2           | 2          | 5                  | 5x6                   | 0.8-5               | 0.8-1.5             | 7                                | 6000                          |
| C7-6-03/333                   | 11#        | 3           | 6          | 3x2                | 3x2x4                 | 0.8-3.8             | 0.7-2               | 5                                | 7000                          |
| C7-6-53/233                   | 14#        | 3           | 6          | 3x2                | 3x2x4                 | 0.8-3.8             | 0.7-2               | 5                                | 7000                          |
| C7-6-M04/4<br>35              | 19#        | 3           | 6          | 5x2.5              | 5x2.5x3.5             | 0.8-5               | 0.8-1.5             | 7                                | 6000                          |

# System transportu oparty na sztucznej inteligencji

Wykrywanie zmian grubości materiału w czasie rzeczywistym. Korelacja siły docisku i transportu obliczana przez AI. Przeszywanie różnych połączeń: grubych, cienkich, elastycznych, twardych, itp. z pełną prędkością.

## Różne Grubości Materiałów

Technologia automatycznej zmiany docisku w czasie rzeczywistym.

## Technologia LINGXI

Inteligentny system transportu z samoczynnym dopasowaniem do materiału.

## Różne Grubości Materiałów

Maszyny wyposażone w specjalną dźwignie umożliwiającą łatwe przestawienie ząbków transportujących w zależności od rodzaju przeszywanych materiałów.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH