

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-c7-4-owerlok-4-nitkowy-automat-zwykly-lub-merezka-servo-dd-led-transport-oparty-na-ai-do-materialow-lekkich-i-srednich-komplet-p-598.html>



JACK C7 - 4 - overlok 4-nitkowy automat (zwykły lub merezka), servo DD, LED, transport oparty na AI, do materiałów lekkich i średnich - komplet

Cena	1 183.59 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkih i średnich, średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak

Opis produktu

JACK C7 - 4 - overlok 4-nitkowy automat (zwykły lub merezka), servo DD, LED, transport oparty na AI, do materiałów lekkich i średnich - komplet

Overlock C7 z funkcjami automatycznymi

Najnowsza seria w pełni automatycznych overlocków z systemem transportu opartym na sztucznej inteligencji. Wykrywanie zmian grubości materiału w czasie rzeczywistym oraz korelacja siły docisku i transportu obliczana przez AI zapewniają perfekcyjną jakość ściegu na wszelkich materiałach bez konieczności mechanicznej regulacji. Przeszywanie różnych połączeń: grubych, cienkich, elastycznych, twardych z pełną prędkością bez utraty jakości ściegu.

Overlock JACK C7 posiada oświetlenie pola pracy (diody LED) z możliwością 3-stopniowej regulacji oraz prosty w obsłudze panel do zarządzania funkcjami automatycznymi:

- podnoszeniem stopki,
- obcinaniem łańcuszka przed rozpoczęciem szycia oraz po jego zakończeniu,
- pozycjonowaniem igieł

Funkcje automatyczne maszyny, mogą działać w trzech trybach:

- manualnym
- półautomatycznym
- automatycznym

Overlocki C7 nie wymagają podłączania do sprężonego powietrza. Wszystkie mechanizmy związane funkcjami automatycznymi, sterowane są elektrycznie.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia: 7000 ściegów/min
- wysokość podnoszenia stopki: 5 mm
- możliwość pozycjonowania igieł
- zintegrowane podświetlenie za pomocą diod LED

Model	Igły	Ilość igieł	Ilość nici	Rozstaw igieł (mm)	Szerokość ściegu (mm)	Długość ściegu (mm)	Transport różnicowy	Wysokość podnoszenia stopki (mm)	Prędkość szycia (ściegów/min)
C7-3-02/233	11#	1	3	/	4	0.8-3.8	0.7-2	6	7000
C7-4-M03/333	11#	2	4	2	2x4	0.8-4.6	0.7-2	10	7000
C7-5-03/233	14#	2	5	5	5x5	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C7-5-03/333	14#	2	5	3	3x4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C7-5-53/233	14#	2	5	3	3x4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C7-5-M04/435	19#	2	2	5	5x6	0.8-5	0.8-1.5	7	6000
C7-6-03/333	11#	3	6	3x2	3x2x4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C7-6-53/233	14#	3	6	3x2	3x2x4	0.8-3.8	0.7-2	5	7000
C7-6-M04/435	19#	3	6	5x2.5	5x2.5x3.5	0.8-5	0.8-1.5	7	6000

System transportu oparty na sztucznej inteligencji

Wykrywanie zmian grubości materiału w czasie rzeczywistym. Korelacja siły docisku i transportu obliczana przez AI. Przeszywanie różnych połączeń: grubych, cienkich, elastycznych, twardych, itp. z pełną prędkością.

Różne Grubości Materiałów

Technologia automatycznej zmiany docisku w czasie rzeczywistym.

Technologia LINGXI

Inteligentny system transportu z samoczynnym dopasowaniem do materiału.

Różne Grubości Materiałów

Maszyny wyposażone w specjalną dźwignie umożliwiającą łatwe przestawienie ząbków transportujących w zależności od rodzaju przeszywanych materiałów.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH