

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-h5k-cz-4-stebnowka-1-iglowa-z-odkrawaczem-podwojny-transport-do-materialow-srednich-i-ciezkich-komplet-p-1409.html>



JACK H5K-CZ-4 - stebnowka 1-igłowa z odkrawaczem, podwójny transport, do materiałów średnich i ciężkich - komplet

Cena	1 423.76 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

JACK H5K-CZ-4 - stebnowka 1-igłowa z odkrawaczem, podwójny transport, do materiałów średnich i ciężkich - komplet

Stebnowka 1-igłowa z funkcjami automatycznymi oraz prawym nożem odkrawającym brzeg materiału. Przeznaczona do szycia materiałów ciężkich (np. skóra, materiały tapicerskie, materiały techniczne itp). Maszyna wyposażona jest w nowoczesny energooszczędny silnik wbudowany bezpośrednio w głowicę maszyny (system Direct Drive). Takie rozwiązanie gwarantuje cichą pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej.

Podwójny transport (dolny ząbkowy oraz górny – krocząca stopka) zapewnia idealne przesuwanie górnych i dolnych warstw zszywanych materiałów. Jest to szczególnie przydatne przy szyciu wielu warstw materiałów, przy szyciu tapicerki z owatą oraz podczas przeszywania przez szwy poprzeczne i zgrubienia. Maszyna wyposażona jest w czytelny panel operacyjny wbudowany w głowicę oraz podświetlenie LED pola pracy umieszczone przy igielnicy (z możliwością regulacji natężenia światła).

Maszyna wyposażona w mechanizm noża odkrawającego brzeg materiału. Możliwe jest szybkie przełączanie między szyciem bez z odkrawaczem. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Funkcje automatyczne:

- podnoszenie stopki
- obcinanie nici
- ryglowanie początkowe i końcowe

-
- rygle zaszkewkowe
 - programowanie szycia po kwadracie i kieszeni
 - pozycjonowanie igły

Parametry techniczne:

- maksymalna prędkość szycia 2200 ściegów/min
- długość ściegu do 8 mm
- szerokość odkrawania 3/16" (3,2 mm)
- wysokość podnoszenia stopki do 16 mm (ręcznie 7,5 mm)
- system igieł DPx17
- zasilanie 230V

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH