

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-jk-1900gh-ryglowka-elektroniczna-bez-funkcji-guzikarki-do-materialow-srednich-i-ciężkich-komplet-p-1414.html>



JACK JK-1900GH - ryglówka elektroniczna bez funkcji guzikarki, do materiałów średnich i ciężkich - komplet

Cena	2 995.25 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak

Opis produktu

JACK JK-1900GH - ryglówka elektroniczna bez funkcji guzikarki, do materiałów średnich i ciężkich - komplet

Elektronicznie sterowana, w pełni programowalna ryglówka 2-nitkowa, wyposażona w energooszczędny silnik servo wbudowany w głowicę maszyny (system direct drive) oraz silniki krokowe, sterujące oddzielnie poszczególnymi mechanizmami maszyny. Maszyna posiada innowacyjny system szybkiej wymiany klamer dociskowych.. Programowanie wszystkich funkcji i wzorów odbywa się na czytelnym panelu sterującym z graficznym wyświetlaczem, będącym standardowym wyposażeniem maszyny. Płynna regulacja długości i szerokości wzorów szycia. Możliwość zaprogramowania cyklu różnego rodzaju odszyć. Długość ściegu możliwa do zaprogramowania: od 0.1 mm do 10 mm. Ryglówka JACK JK-T1900GH ma możliwość wykonania dużej ilości rodzajów rygli, rygli ozdobnych czy innych wzorów zamocować, jak: koperty, zygzaaki, obszycia prostokątne czy owalne. Maksymalne pole pracy: 30 x 40 mm.

Standardowo maszyna wyposażona w:

- klamry zapewniające odszycie rygla 16 x 2,4 mm (dla innych wzorów konieczność dokupienia klamer dociskowych)

W pamięci maszyny zapisane jest 100 wzorów przeszyć mocujących. Użytkownik ma możliwość zapisania wielu własnych wzorów. Udoskonalony system smarowania - olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytacza (bez smarowania mechanizmu napędu igielnicy). Rozwiązanie takie, gwarantuje brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (najczęściej igielnicy) powodujących plamienie materiału.

Parametry techniczne:

- do materiałów średnich i ciężkich
- prędkość szycia: 3000 ściegów/min
- szerokość ściegu: 0.1 mm - 10 mm
- pole pracy: 30 mm x 40 mm (aby odszyć wszystkie standardowe wzory w maszynie, należy każdorazowo dopasować elementy trzymające materiał tj. płytki i stopki)
- zasilanie 230 V
- typ igieł - DPx17 19#
- liczba igieł - 1
- liczba nici - 2
- podnoszenie stopki dociskowej - 13mm

Wzmocnione Szwy

Wzmocnione szycie na produktach o wysokiej wytrzymałości, takich jak torby i sieci rybackie, można łatwo wykonać.

Panel Dotykowy Z Przewodnikiem Głosowym

Panel operacyjny jednocześnie wyświetla parametry i wzorce na ekranie LCD i pomaga w nauce różnych funkcji, a także rozwiązywaniu problemów i błędów za pomocą wskazówek głosowych.

Przemysł 4.0 (Opcjonalnie)

Dzięki zintegrowanemu modułowi WIFI możesz modyfikować parametry i kontrolować wydajność maszyny bezpośrednio z aplikacji. Uwaga: bramkę Jack należy zakupić na każde 50 maszyn

Komplet, z silnikiem i stołem.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH