

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-jk-t1906gs-ryglowka-elektroniczna-digital-z-funkcja-guzikarki-servo-dd-led-50x60mm-komplet-p-630.html>



JACK JK-T1906GS - ryglówka elektroniczna (DIGITAL) z funkcją guzikarki, servo DD, LED, 50x60mm - komplet

Cena	3 850.54 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak

Opis produktu

JACK JK-T1906GS - ryglówka elektroniczna (DIGITAL) z funkcją guzikarki, servo DD, LED, 50x60mm - komplet

Elektronicznie sterowana, w pełni programowalna ryglówka (guzikarka) 2-nitkowa, wyposażona w energooszczędny silnik servo wbudowany w głowicę maszyny (system direct drive) oraz silniki krokowe, sterujące oddzielnie poszczególnymi mechanizmami maszyny. Innowacyjny system szybkiej wymiany klamer dociskowych, pozwalający na używanie maszyny jako RYGLÓWKI lub GUZIKARKI. Programowanie wszystkich funkcji i wzorów odbywa się na czytelnym panelu sterującym z graficznym wyświetlaczem, będącym standardowym wyposażeniem maszyny. Płynna regulacja długości i szerokości wzorów szycia. Możliwość zaprogramowania cyklu różnego rodzaju odszyć. Długość ściegu możliwa do zaprogramowania: od 0.1 mm do 10 mm. Ryglówka JACK JK-T1906GS ma możliwość wykonania dużej ilości rodzajów rygli, rygli ozdobnych czy innych wzorów zamocować, jak: koperty, zygzaki, obszycia prostokątne czy owalne. Maksymalne pole pracy: 50 x 60 mm. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Standardowo maszyna wyposażona w:

- klamry zapewniające odszycie rygla 16 x 2,4 mm (dla innych wzorów konieczność dokupienia klamer dociskowych)
- uchwyty do użycia maszyny jako guzikarki

W pamięci maszyny zapisane jest 100 wzorów przeszyć mocujących oraz 50 wzorów doszyć guzika. Użytkownik ma możliwość zapisania wielu własnych wzorów. Udoskonalony system smarowania – olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytacza (bez smarowania mechanizmu napędu igielnicy). Rozwiązanie takie, gwarantuje brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (najczęściej igielnicy) powodujących płamienie materiału.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia: 2700 ściegów/min
- system igieł DPX17 14#
- szerokość ściegu: 0.1 mm – 10 mm
- długość rygla: **60mm**
- szerokość rygla: **50mm**
- pole pracy: 50 mm x 60 mm (aby odszyć wszystkie standardowe wzory w maszynie, należy każdorazowo dopasować elementy trzymające materiał tj. płytki i stopki)
- zasilanie 230 V

Dostępny również model JK-T1900G **30x40mm** - [LINK](#)

Jedna Maszyna - Wiele Funkcji - Łatwe przejście z ryglowania do przyszywania guzików. Zwiększ wydajność min. o 15% i tnij koszty.

Uniwersalny Podciągacz Nitki - Możliwe dwa sposoby nawlekania nitki. Pomocne przy ciężkim szyciu.

Wiele Wzorów Łatwych Do Zaktualizowania - Max. 200 wzorów. Dzięki USB łatwo dodawać nowe wzory i modernizować stare.

Elastyczne Materiały - Nadaje się do szycia elastycznych materiałów w obszarze szycia 50mm x 60mm.

Szycie Małych Wzorów - Nadaje się do szycia małych wzorów na materiałach w obszarze szycia 50mm x 60mm.

Nowy Design Osłony - Osłona chwytacza jest wklęsła, dzięki czemu łatwiej jest podawać materiał.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH