

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/jack-m5-f1325-elektronicznie-sterowany-automat-do-odszywania-zaprogramowanego-wzoru-szycia-800x350mm-ze-stolem-vacum-do-pozycjonowania-elementow-p-640.html>



JACK M5-F13/25 - elektronicznie sterowany automat do odszywania zaprogramowanego wzoru szycia, 800x350mm, ze stołem VACUM do pozycjonowania elementów

Cena	9 412.53 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak

Opis produktu

JACK M5-F13/25 - elektronicznie sterowany automat do odszywania elementów według zaprogramowanego wzoru szycia, 800x350mm, ze stołem VACUM do pozycjonowania elementów

Elektronicznie sterowany automat JACK M5 do odszywania elementów według zaprogramowanego wzoru w polu szycia: 800 x 350 mm. Wyposażona w podciśnieniowy system do stabilizacji materiałów – pole odsysania 270x270 mm (M5 -F13F25-800x350). Maszyna stosowana do naszywania kieszeni, odszywania patek, kołnierzy, pagonów, innych małych elementów. Stół przygotowawczy z odsysaniem umożliwia łatwe pozycjonowanie naszywanych elementów. Wyposażona w silnik servo wbudowany w głowicę maszyny (system Direct Drive) oraz silniki krokowe. Automat ma zastosowanie do różnych materiałów i operacji, przy czym jest prosta w obsłudze i dzięki zastosowanym rozwiązaniom nie wymaga od operatora specjalnych umiejętności.

Podklasa M5-F13F25-800x350, ma wbudowany w powierzchnię stołu moduł odsysania (270x270 mm) który ułatwia operowanie materiałami, wyposażona jest także w czujnik zerwania dolnej nitki.

Wszystkie parametry szycia można zaprogramować na czytelny, dotykowy panel operacyjny. Utworzone wzory można zapisać w pamięci wewnętrznej maszyny (dostępna pamięć na 999 wzorów) lub zewnętrznej pamięci USB. Maszyna wyposażona jest w powiększony chwytacz o podwójnej pojemności nici na szpulce. Czytnik RFID umożliwia szybkie automatyczne wczytywanie wzorów w zależności od rodzaju zastosowanej formy szycia (formy wykonywane są na zamówienie i nie stanowią standardowego wyposażenia maszyny).

Parametry techniczne:

- prędkość szycia: do 3500 obrotów/min
- wysokość podnoszenia stopki: do 20 mm
- długość ściegu 0,05 – 20 mm
- system igieł DPx5
- zasilanie 230V
- maksymalna ilość ściegów w jednym programie szycia: do 60.000
- wymagane podłączenie do instalacji sprężonego powietrza

WYSYŁKA MASZYN NA PALETACH