

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/janome-memory-craft-9450qcp-maszyna-do-szycia-i-projektowania-programow-sciegowych-p-287.html>



JANOME MEMORY CRAFT 9450QCP Maszyna do szycia i projektowania programów ściegowych

Cena	2 975.00 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

JANOME MEMORY CRAFT 9450QCP Maszyna do szycia i projektowania programów ściegowych

Opis produktu

Komputerowa maszyna do szycia Janome MC9450QCP to szybka, mocna i jedna z najbardziej nowoczesnych maszyn do szycia, następca modelu MC9400QCP.

Praca na Janome MC9450QCP jest bardzo komfortowa. Maszyna ma bardzo duży i czytelny wyświetlacz oraz menu w języku polskim. Ogromna przestrzeń robocza wynosząca aż 28 cm od igielnicy do ramienia jest oświetlona 10 nowoczesnymi diodami LED. W maszynie do dyspozycji mamy 793 programy ściegowe, a dzięki dołączonemu do maszyny programowi do projektowania ściegów Janome Stitch Composer ich liczba praktycznie staje się nieograniczona. Do programów zapisanych w pamięci maszyny - ściegów użytkowych, ozdobnych oraz liter alfabetu i cyfr można dodać programy tworzone samodzielnie przy użyciu programu.

Janome MC9450QCP to bardzo mocna, trwała i stabilna maszyna, wykonana z wysoką dbałością o szczegóły. Jest bogato wyposażona w automatyczne funkcje ułatwiające i przyspieszające pracę, a także w akcesoria.

Podstawowe funkcje:

- 763 dostępne programy ściegowe, w tym ściegi proste, kryte, stretch, zygzak, satynowe, overlokowe, ozdobne, drabinkowe, mostkowe, drzewkowe, potrójnie wzmacniane, dziurki i alfabet
- 14 rodzajów automatycznego obszywania dziurek
- Wyszywanie liter - dostępne 3 czcionki europejskie zawierające polskie znaki
- Maksymalna prędkość: 1060 ściegów na minutę
- Płynna regulacja szerokości ściegów - do 9 mm
- Płynna regulacja długości ściegów - do 5 mm
- Regulacja docisku stopki - 9 pozycji
- Możliwość szycia podwójną igłą
- Możliwość szycia wstecz
- Wbudowane trzy nożyki do obcinania nici na obudowie, przy szpulowniku oraz w płytce ściegowej
- Wbudowany automatyczny nawlekacz igły
- Regulacja napięcia nici górnej - automatyczna

-
- Wbudowany szpulownik
 - Chwytnacz rotacyjny
 - Oświetlenie pola pracy - LED 10-punktowy, wygodna wysuwana lampka i możliwość wyłączenia poszczególnych diod
 - Bardzo długie wolne ramię, ułatwiające szycie na okrągło nogawek i rękawów
 - 7-punktowy mechanizm transportu SFS+ z wbudowanym górnym transportem AcuFeed Flex™
 - Regulacja podawania górnej warstwy materiału (funkcja górnego transportu)
 - Wyłączany transport
 - Duży, kolorowy wyświetlacz LCD informujący o wybranym ściegu, jego parametrach i sugerujący dobór odpowiedniej stopki oraz pozwalający m.in. wygodnie programować kolejność szycia, modyfikować ściegi lustrzanym odbiciem czy dobrać właściwie programy dla szycia podwójną igłą
 - Funkcja Slow Motion - możliwość wolnego rozpoczęcia oraz zakończenia ściegu
 - Możliwość regulacji prędkości szycia przy pomocy suwaka
 - Automatyczne ryglowanie ściegu
 - Automatyczne opuszczanie stopki w momencie startu i podnoszenie po zatrzymaniu szycia
 - Automatyczne pozycjonowanie igły
 - Automatyczne obcinanie nici z funkcją zaprogramowania obcinania po zakończeniu ściegu
 - Funkcja programowania kolejności wykonywanych ściegów, np. podczas wyszywania liter
 - Możliwość samodzielnego projektowania programów ściegowych przy pomocy dołączonego oprogramowania - Janome Stitich Composer
 - Wbudowany port USB umożliwiający wgranie samodzielnie utworzonych programów ściegowych
 - Większa przestrzeń pomiędzy igłą, a ramieniem maszyny, w stosunku do standardowych maszyn - aż 28cm
 - Otwierana pokrywa boczna, ułatwiająca czyszczenie i konserwację
 - Funkcja ERP (możliwość ustawienia czasu auto-wyłączenia)
 - Zatraskowe mocowanie stopek - system Matic

5 lat gwarancji

Cechy produktu

Typ sterowania:	elektroniczna (komputerowa)
Rodzaj chwytnacza:	rotacyjny
Automatyczne obcinanie nici:	tak
Szerokość ściegu:	9 mm
Liczba programów szycia:	793
System igieł:	130/705
Zasilanie:	220 - 240 V