

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-dld5430n-7wbak85pf7sc920cp180-stebnowka-1-iglowa-automatyczna-z-transportem-roznicowym-do-materialow-lekkich-i-srednich-komplet-p-436.html>



JUKI DLD5430N-7WB/AK85/PF7/SC920/CP180 - stebnówka 1-igłowa automatyczna z transportem różnicowym do materiałów lekkich i średnich - komplet

Cena	5 606.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkih i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak

Opis produktu

JUKI DLD5430N-7WB/AK85/PF7/SC920/CP180 - stebnówka 1-igłowa automatyczna z transportem różnicowym do materiałów lekkich i średnich - komplet

Maszyna 1-igłowa, ścieg stebnowy, dolny transport różnicowy, max. 4 500 ściegów/min, długość ściegu do 5 mm, marszczenie: 1:1,5 (max. 1:3 przy długości ściegu do 2,5 mm), rozciąganie: 1:0,5, centralne smarowanie, Maszyna wyposażona jest w energooszczędny silnik servo M-92, skrzynkę kontrolną SC-920 zapewniającą automatyczne funkcje: obcinanie nici, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki, programowanie wielkości rygla początkowego i końcowego, odrzutnik nici, mikro-wyłącznik ściegu wstecznego. Możliwość zamontowania oprzyrządowania do marszczenia Q036

Dodatkowo posiada funkcje dostępne z panelu CP-180.

Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem.

Specjalistyczna stebnówka z transportem różnicowym. Maszyna przemysłowa wyposażona w energooszczędny silnik servo oraz funkcjami automatycznymi. Transport dyferencjalny charakteryzuje podział zębów transportu na przednie i tylne. W tym przypadku istnieje możliwość niezależnej ich regulacji. Gdy ruch zębów transportu przednich względem tylnych jest większy wówczas maszyna marszczy sztyty materiał. Ten rodzaj ustawienia jest stosowany zazwyczaj przy szyciu materiałów elastycznych i rozciągliwych. W odwrotnym przypadku maszyna wyciąga materiał za igłą likwidując efekt zmarszczenia materiału.

Najważniejsze funkcje i parametry maszyny JUKI DLD5430N-7:

- stebnówka 1-igłowa
- transport ząbkowy różnicowy

-
- przeznaczona do szycia lekkich i średnich materiałów
 - maksymalna prędkość szycia - 4500 ściegów/min
 - maksymalna długość ściegu - 5 mm
 - wysokość podnoszenia stopki - 13 mm
 - funkcje automatyczne: obcinanie nici, automatyczne pozycjonowanie igły, rygiel początkowy i końcowy, podnoszenie stopki
 - silnik energooszczędny SERVO
 - system igieł DBx5
 - wymiary całkowite złożonej maszyny: szerokość - 105cm, głębokość - 55cm

Wyposażenie standardowe:

- Instrukcja obsługi
- katalog części,
- Olej
- Zestaw śrubokrętów
- Szpulka
- Komplet igieł

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH