

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-dln6390s7w0a-stebnowka-do-podwijania-nogawek-p-1194.html>

JUKI DLN6390S7W0A - stebnowka do podwijania nogawek



Cena	8 959.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak

Opis produktu

JUKI DLN6390S7W0A - stebnowka do podwijania nogawek

Stebnowka cylindryczna do podwijania nogawek. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Maszyna oferuje doskonałą jakość szwów i możliwości szycia

Skok igielnicy wynosi aż 35 mm. Zapewnia to zwiększoną penetrację igły w materiał, aby poprawić zdolność adaptacji do materiałów o dużej masie.

Maszyna wykazuje doskonałe możliwości szycia przy szyciu grubego denimu lub części wielowarstwowych, co uwalnia ją od problemów szycia takich jak marszczenie ścięgu, przeskakiwanie ścięgu czy łamanie igły.

Maszyna jest w stanie szyc materiał z niskim dociskiem stopki, jednocześnie zapobiegając marszczeniu materiału. Dzięki temu materiał może być uszyty bez marszczeń.

Mechanizm podający z górną i dolną rolką tworzy szwy o zwiększonej konsystencji, aby uzyskać lepszą jakość obrębiania, jednocześnie zmniejszając nierówne obszycia.

Wysoce spójny i niezawodny mechanizm obcinania nici

W maszynie zastosowano wysoce niezawodny mechanizm obcinania nici poziomej, który bezbłędnie obcina grubą nitkę.

Całą jednostkę nożową można zamontować/wymontować.

Ruchomą pozycję noża można łatwo regulować.

Jednostka nożowa jest urządzeniem typu łózkowego. Oznacza to, że po zdjęciu płytki gardzieli nie jest wymagana regulacja zespołu noża.

Za każdym razem, gdy następuje praca obcinacza nici, dmuchawa utrzymuje nóż w czystości, zdmuchując wióry nici z ostrza, zapewniając niezawodne działanie obcinacza nici.

Mechanizm smarowania skutecznie redukuje plamy oleju na materiale

W maszynie zastosowano mechanizm wymuszonego obiegu ze względu na niezawodne smarowanie i zapobieganie wyciekom oleju.

Sekcje ramy i łoża cylindra są wyposażone w funkcję cyrkulacji zapobiegającą wyciekom oleju. Dodatkowo, aby zapewnić niezawodne działanie, wewnątrz ramy zamontowana jest uszczelka, zapobiegająca wyciekowi oleju z igielnicy.

Maszyna jest wyposażona w nowo zaprojektowany mechanizm przesuwania igielnicy, który jest bardzo wytrzymały i wolny od luzów.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH