

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-dln9010ashak141sc920cp180-stebnowka-1-iglowa-automatyczna-dd-z-transportem-iglowym-do-materialow-ciezkich-komplet-p-434.html>



## JUKI DLN9010ASH/AK141/S C920/CP180 - stebnowka 1-igłowa automatyczna, DD, z transportem igłowym do materiałów ciężkich - komplet

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Cena                        | <b>3 710.00 Euro</b>       |
| Dostępność                  | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki                | <b>48 godzin</b>           |
| Do materiałów               | <b>średnich i ciężkich</b> |
| Funkcje automatyczne        | <b>Tak</b>                 |
| Automatyczne obcinanie nici | <b>Tak</b>                 |

### Opis produktu

#### JUKI DLN9010ASH/AK141/SC920/CP180 - stebnowka 1-igłowa automatyczna, DD, z transportem igłowym do materiałów ciężkich - komplet

W pełni zautomatyzowana stebnowka 1-igłowa z zintegrowanym silnikiem, **transportem ząbkowo - igłowym**, prędkość szycia do 5000 ściegów/min przy długości ściegu do 3.5 mm, 4000 ściegów/min przy długości ściegu do 4,5 mm; w zależności od podklasy: **S** - do szycia materiałów lekkich i średnich (standard), **H** - **do materiałów ciężkich (max. 4000 ściegów/min)**. Stebnowka została wyposażona w wbudowany w główkę energooszczędny silnik który znacznie ogranicza zużycia energii elektrycznej w Państwa zakładzie, oraz wycisza pracę samej maszyny.

DLN-9010ASS, "uzbrojona" jest we wszystkie najbardziej zaawansowane technologie firmy Juki w klasie stebnowek 1-igłowych z dolnym oraz igłowym transportem. Maszyna oferuje poza standardowymi rozwiązaniami w kwestii automatyki użytkowej dodatkowe funkcje, jak choćby zastosowaniu wspomnianego już powyżej energooszczędnego silnika typu servo wbudowanego w główkę maszyny (tzw. system DIRECT DRIVE), oraz zastąpienie klasycznej miski olejowej, plastikowymi zbiorniczkami z filtrem oleju. Olej znajduje się w obiegu zamkniętym i jest doprowadzany jedynie do chwytacza oraz igielnicy. Takie rozwiązanie zapewnia maszynie stały dopływ czystego oleju, a użytkownikowi daje gwarancję uniknięcia zabrudzeń na szytym materiale.

#### Parametry techniczne:

- Centralne smarowanie
- Maksymalna prędkość: 5 000 ściegów/min
- Unoszenie igielnicy: 33 mm
- Unoszenie stopki: 5,5/13 mm
  - ręcznie: 5,5mm
  - kolaniem: 15mm
  - automatycznie: 10mm
- System igieł: DBx5 (#14) #9~~#18, 134 (Nm90) Nm65~~Nm110

#### Liczne funkcje automatyczne takie jak:

- obcinanie nici (-7)
- pozycjonowanie igły,

- 
- podnoszenie stopki (AK118):
  - programowanie wielkości rygla początkowego i końcowego
  - odrzutnik nici „wiper” (W)
  - mikro wyłącznik ściegu wstecznego (B)

Maszyna kompletna, wyposażona jest w nowoczesny silnik energooszczędny, stół, skrzynkę kontrolną JUKI SC920 oraz panel sterujący CP180.

#### **WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH**