

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-lbh-1796an-dziurkarka-bielizniana-sterowana-elektronicznie-z-indexerem-komplet-p-1198.html>



JUKI LBH-1796AN - dziurkarka bielizniana sterowana elektronicznie z indexerem - komplet

Cena	10 445.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

JUKI LBH-1796AN - dziurkarka bielizniana sterowana elektronicznie z indexerem

Sterowana elektronicznie dziurkarka bielizniana z indexerem raz wyposażona w dużą klamrę dociskową o długości roboczej 22 cm.

Duża klamra umożliwia odszycie kilku dziurek w jednej operacji (np. na plisie koszulki POLO) a zastosowany mechanizm indexera zapewnia uzyskanie najwyższej wydajności pracy. Po rozpoczęciu szycia i odszyciu pierwszych dziurek, materiał jest automatycznie przesuwany o zaprogramowaną odległość, umożliwiając odszycie całej plisy koszuli w jednym cyklu pracy. Do obsługi urządzenia nie potrzeba wykwalifikowanego personelu.

Jeden operator może obsługiwać dwie maszyny uzyskując w ten sposób większą wydajność

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.

Komplet, z silnikiem i stołem.

Maszyna 2-nitkowa szyjąca ścięciem stębnowym. Maksymalna prędkość szycia do 4200 ściąg./min. Silnik wbudowany w głowicę w systemie direct drive. Sterowanie elektroniczne za pomocą intuicyjnego panelu, przyjaznego dla użytkownika. Silniki krokowe, sterują oddzielnie poszczególnymi mechanizmami maszyny.

W standardowej konfiguracji maszyna dostarczana jest z już zaprogramowanymi 31 wzorami odszyć dziurek, plus dodatkowo istnieje możliwość zapisania aż 99 dodatkowych wzorów. Wzór dziurki, jak i wiele innych informacji - numer wzoru, kształty szwów, itd. - wprowadza się poprzez czytelny wielofunkcyjny panel operacyjny z graficznym wyświetlaczem. Panel posiada dodatkowo złącze USB do którego można podłączyć pamięć przenośną lub czytnik kart pamięci (umożliwia wczytywanie dodatkowych wzorów).

Maszyna posiada elektroniczny programowalny aktywny system kontroli napięcia nici. Napięcie nici igłowej przy szyciu równoległym i w sekcjach ryglowania dziurki może być kontrolowane osobno, dzięki wprowadzonym i zapisanym w pamięci maszyny różnym warunkom szycia (typ nici, typ materiału, prędkość szycia, itp.). Maszyna może zmieniać napięcie nici w igłę w czasie szycia równoległego, bądź podczas ryglowania, w celu uzyskania jak najlepszego kształtu dziurki. Opcja ta pozwala też uniknąć zerwania nici. Napięcie nici igłowej uaktywnia się na starcie i końcu operacji szycia. Zapobiega to wywleczeniu się nici z igły oraz strzępieniu się nici, co zdarza się na początku szycia.

Maszyna umożliwia wykonanie dziurki w podwójnym cyklu odszycia wraz ze wstępnym przeszcyciem wzmacniającym, dzięki czemu uzyskuje się najwyższej jakości dziurki, zwłaszcza na materiałach elastycznych - dzianinie. Ponieważ nić wzmacniająca

wplatana jest idealnie, nigdy nie wystaje ona poza odszycie dziurki. Przeszycie wzmacniające może być wykonane nawet w 9 okrążeniach.

Istnieje możliwość dwukrotnego obszycia dziurki. Dla ściegu podwójnego pomija się sekcję ryglowania, a ścieg równoległy odszywa się dwa razy. Zapobiega to nadmiernemu ściśnięciu sekcji rygla dziurki. Do pierwszego i drugiego okrążenia szycia, można użyć dwóch różnych szerokości ściegu.

W maszynie zastosowano również nowy model mechanizmu obcinania nici bębena, który pozostawia krótszy koniec nici na materiale. Ponadto maszyna wykonuje rygiel na końcu szycia, w ten sposób zapobiegając rozwiązywaniu się zakończenia szwu. Można ustawić funkcję powolnego startu, liczbę ściegów oraz prędkość szycia na rozpoczęciu, dzięki temu nić nie wysuwa się z igły (dla pierwszych 5 ściegów, można ustawić prędkość na ścieg-po-ściegu)

Maszyna wyposażona jest w funkcję wielokrotnego opuszczania noża, dzięki której nie ma potrzeby zmiany noża przy zmianie wielkości dziurki. W przypadku częstych zmian, przy produkcji o małych nakładach oraz w czasie cyklu szycia dziurek o różnych wielkościach, liczba opuszczeń noża ustawiana jest automatycznie w zależności od wielkości dziurki. Mechanizm noża napędzany silnikiem krokowym jest cichy i wolny od błędów przy opuszczaniu / powracaniu noża. Dodatkowo można zmienić nacisk noża w zależności od sztywego materiału.

Parametry techniczne:

Prędkość szycia: max. 4200 ściegów/min

Skok igielnicy: 34,6 mm

Rozmiar noża: 6,4 - 31,8 mm

Szerokość rygla: do 5,0 mm (opcjonalnie 10,0 mm)

Długość dziurki: do 25,4 mm (opcjonalnie do 41, 70 lub do 120 mm)

Igły: DPx5 (#11) #11-#14

Zasilanie: 230 V

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH