

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-lh3528asf-7-stebnowka-2-iglowa-z-automatyka-komplet-p-477.html>



JUKI LH3528ASF-7 - stebnowka 2-igłowa z automatyką - komplet

Cena	4 727.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

JUKI LH3528ASF-7 - stebnowka 2-igłowa z automatyką - komplet

Stebnowka 2-igłowa **bez wyłączanych igieł**, transport ząbkowo-igłowy z możliwością szybkiego przełączenia na dolny ząbkowy (nowość), prędkość szycia do 3000 ściegów/min. Standardowy rozstaw igieł 6,4 mm. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Wyposażona w energooszczędny **silnik servo** zamontowany bezpośrednio w głowicy maszyny (system Direct Drive) zapewniający zapewniający **automatyczne funkcje**: obcinanie nici, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki (AK135), programowanie rygla początkowego i końcowego, odrzutnik nici – wiper (W) oraz mikro-wyłącznik ściegu wstecznego (B). Dodatkowo **panel sterujący CP180** montowany na głowicy maszyny ułatwiający dostęp do ustawiania parametrów pracy maszyny m.in.: programowanie wielkości rygli początkowych i końcowych przed obcięciem nici, możliwość zaprogramowania niezależnej ilości ściegów rygla początkowego i końcowego, możliwość wyboru rygla pojedynczego lub podwójnego, programowanie długości przeszycia, zliczania ilości ściegów między rygłem początkowym i końcowym.

Całkowicie zmieniona konstrukcja maszyny w stosunku do poprzedniej wersji z szeregiem udoskonaleń i usprawnień. Zwiększono strefę roboczą maszyny polepszając tym samym komfort pracy przy obróbce dużych elementów, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów zewnętrznych łoża maszyny.

Standardowo dostępna z nowoczesnym systemem smarowania (nie posiadają typowej miski olejowej). **Olej w zamkniętym obiegu**, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytaacza. Olej wydostający się z obszaru chwytaacza opada do miski olejowej skąd po przejściu przez filtr doprowadzany jest powrotnie do zamkniętego obiegu. Rozwiązanie gwarantujące brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (głównie igielnica) powodujących plamienie materiału, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej prędkości szycia jak w przypadku wersji ze smarowaniem wszystkich mechanizmów maszyny.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH