

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-lh3578agf-7-stebnowka-2-iglowa-z-automatyka-i-duzym-chwytaczem-komplet-p-481.html>



JUKI LH3578AGF-7 - stebnowka 2-igłowa z automatyką i dużym chwytaczem - komplet

Cena	5 110.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

JUKI LH3578AGF-7 - stebnowka 2-igłowa z automatyką i dużym chwytaczem - komplet

Stebnowka 2-igłowa z dużymi chwytaczami i automatyką

Nowa seria stebnowek 2-igłowych. Całkowicie zmieniona konstrukcja maszyny w stosunku do poprzedniej wersji z szeregiem udoskonaleń i usprawnień. Zwiększono strefę roboczą maszyny polepszając tym samym komfort pracy przy obróbce dużych elementów, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów zewnętrznych łoża maszyny. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Standardowo dostępna z nowoczesnym systemem smarowania (nie posiada typowej miski olejowej). Olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytacza. Olej wydostający się z obszaru chwytacza opada do miski olejowej skąd po przejściu przez filtr doprowadzany jest powrotnie do zamkniętego obiegu. Rozwiązanie gwarantujące brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (głównie igielnica) powodujących plamienie materiału, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej prędkości szycia jak w przypadku wersji ze smarowaniem wszystkich mechanizmów maszyny.

Wersja LH3578A-7 przeznaczona jest do szycia materiałów ciężkich. Transport podwójny igłowo – ząbkowy. Maksymalna prędkość szycia 3000 ściegów/min, długość ściegu do 5 mm, wysokość podnoszenia stopki 13 mm, chwytacze o powiększonej pojemności (1,7 pojemności standardowej szpulki), rozstaw igieł 6,4 mm (inne opcjonalnie na zamówienie). System igieł DPx5 (#14) #16-#23.

Maszyna wyposażona w nowoczesny energooszczędny silnik servo Direct Drive zamontowany w głowicy bezpośrednio na wale głównym maszyny. Automatyczne funkcje tj. obcinanie nici, ryglowanie początkowe i końcowe, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki, odrzutnik nici (wiper), a także pozostałe funkcje panelu sterującego.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH