

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-lh3588agf-7-stebnowka-2-iglowa-z-wylaczaniem-igiel-duzym-chwytaczem-i-automatyka-do-materialow-ciezkich-komplet-p-483.html>



JUKI LH3588AGF-7 - stebnowka 2-igłowa z wyłączaniem igieł, dużym chwytaczem i automatyką do materiałów ciężkich - komplet

Cena	5 805.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Nie

Opis produktu

JUKI LH3588AGF-7 - stebnowka 2-igłowa z wyłączaniem igieł, dużym chwytaczem i automatyką do materiałów ciężkich - komplet

Stebnowka 2-igłowa z dużymi chwytaczymi, automatyką i wyłączanymi igłami

Nowa seria stebnowek 2-igłowych. Całkowicie zmieniona konstrukcja maszyny w stosunku do poprzedniej wersji z szeregiem udoskonaleń i usprawnień.

Zwiększono strefę roboczą maszyny polepszając tym samym komfort pracy przy obróbce dużych elementów, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów zewnętrznych łoża maszyny. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Standardowo dostępna z nowoczesnym systemem smarowania (nie posiada typowej miski olejowej). Olej w zamkniętym obiegu, doprowadzany tylko do mechanizmu chwytacza. Olej wydostający się z obszaru chwytacza opada do miski olejowej skąd po przejściu przez filtr doprowadzany jest powrotnie do zamkniętego obiegu. Rozwiązanie gwarantujące brak jakichkolwiek wycieków oleju z górnej części maszyny (głównie igielnica) powodujących plamienie materiału, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej prędkości szycia jak w przypadku wersji ze smarowaniem wszystkich mechanizmów maszyny.

Wersja LH3588A-7 z wyłączanymi igłami przeznaczona jest do szycia materiałów ciężkich. Transport podwójny igłowo – ząbkowy. Maksymalna prędkość szycia 3000 ściegów/min, długość ściegu do 5 mm, wysokość podnoszenia stopki 13 mm, chwytacze o powiększonej pojemności (1,7 pojemności standardowej szpulki), rozstaw igieł 6,4 mm (inne opcjonalnie na zamówienie). System igieł DPx5 (#14) #16-#23.

Maszyna wyposażona w nowoczesny energooszczędny silnik servo Direct Drive zamontowany w głowicy bezpośrednio na wale głównym maszyny. Automatyczne funkcje tj. obcinanie nici, ryglowanie początkowe i końcowe, pozycjonowanie igły, podnoszenie stopki, odrzutnik nici (wiper), a także pozostałe funkcje panelu sterującego.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH