

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-mb1800abr10c-guzikarka-sterowana-komputerowo-z-podajnikiem-do-guzikow-p-1199.html>



JUKI MB1800A/BR10C - guzikarka sterowana komputerowo, z podajnikiem do guzików

Cena	18 377.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak

Opis produktu

JUKI MB1800A/BR10C - guzikarka sterowana komputerowo, z podajnikiem do guzików

Super-nowoczesna guzikarka z automatycznym podajnikiem guzików BR-10 i elektronicznym układem napędu typu "direct-drive system", czyli systemem bezpośredniego napędu, w którym mini silnik AC servo jest bezpośrednio umieszczony na wale głównym maszyny. Rozwiązanie gwarantuje lepszą i bardziej płynną reaktywność maszyny w zakresie prędkości szycia, idealną dokładność miejsca zatrzymania (pozycjonowania), bardzo znaczącą redukcję hałasu oraz wibracji wytwarzanych podczas pracy maszyny. Programowanie funkcji odbywa się na ergonomicznym panelu. Panel sterujący umożliwia wybór funkcji tj.: wzoru przyszywania guzika spośród 55 wzorów zaprogramowanych w pamięci maszyny, wybór kierunku szycia (przód/tył), pozycji szycia, sterowania podnoszeniem i opuszczaniem klamry dociskającej. W guzikarce zastosowano opatentowany przez firmę JUKI system zakańczania ściegu zapewniający 100% pewność przyszywania guzików jedną nitką bez możliwości sprucia się ściegu. Guzikarka umożliwia przyszywanie guzików 2-, 3- i 4-dziurkowych. Istnieje możliwość przyszywania również guzików na stopce („nóżce”) przy zastosowaniu specjalnego uchwytu do guzików (opcja dodatkowa). **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Podajnik umożliwia pracę maszyny w trzech trybach:

- automatycznym – każde naszywanie guzika powoduje automatyczne podanie kolejnego guzika do naszywania
- półautomatycznym – przed uruchomieniem cyklu szycia operator umieszcza bezpośrednio w końcowym dozowniku podajnika (z pominięciem głównego zasobnika) zadaną ilość guzików przeznaczonych do przyszywania w 1 sztuce wyrobu. Metoda ta stosowana głównie w przypadku konieczności zmiany kolorów przyszywanych guzików.
- manualnym – włożenie guzika w uchwyt i start cyklu szycia są realizowane manualnie, z wyłączeniem pracy podajnika

Budowa podajnika umożliwia wizualną kontrolę poprawności pracy a także ilości pozostałych guzików w zasobniku. Maszyna dostarczana z szerokim polem pracy ułatwiającym podkładanie elementów odzieży.

Podstawowe parametry techniczne:

- max. prędkość szycia: 1800 ściegów/min.
- max. wznios uchwytu guzika: 14mm
- skok igielnicy: 48,6mm
- przyszywane guziki z 2 lub 4 dziurkami
- rozstaw dziurek: 0-4mm w kierunku poprzecznym i wzdłużnym
- średnica przyszywanych guzików: 9~26mm (w standardzie 10~19mm)

-
- grubość guzików: 1,8 – 3,5mm
 - zasilanie: 220~240V
 - moc pobierana: 250W
 - system igieł: TQ×7 (#14~#20)

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH