

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-mf7923h23b56ut57-renderka-cylindryczna-3-iglowa-z-automatyka-do-podwijania-5-6mm-komplet-p-506.html>



JUKI MF7923H23B56/UT57 - renderka cylindryczna 3-igłowa z automatyką, do podwijania, 5,6mm - komplet

Cena	6 066.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak

Opis produktu

JUKI MF7923H23B56/UT57 - renderka cylindryczna 3-igłowa z automatyką, do podwijania, 5,6mm - komplet

Seria najpopularniejszych maszyn szwalniczych typu: maszyna drabinkowa. Tego typu przemysłowe maszyny do szycia mają wiele nazw. Spotkać można się z określeniami: interlok, maszyna drabinkowa, renderka, kapówka, cover, podszywarka drabinkowa, dwuigłówka drabinkowa, trójigłówka drabinkowa. Wszystkie te nazwy określają maszynę wykonującą ścieg drabinkowy z górnym lub dolnym przeplotem.

Ten model renderki został wyposażony w łożo cylindryczne. Przeznaczona jest do operacji podwijania.

Maszyna wykonana w technologii SEMI-DRY tzn. napęd igielnicy nie jest smarowany olejem. Ma to na celu zminimalizowanie ryzyka płamienia materiałów podczas szycia.

Maszyna wyposażona w nowoczesny silnik energooszczędny servo z pozycjonowaniem igieł oraz automatyczne funkcje sterowane pneumatycznie:

- obcinanie nici
- podnoszenie stopki

Ta renderka przemysłowa złożona jest na specjalnej wzmocnionej, dwu-belkowej konstrukcji która minimalizuje drgania powstałe podczas szycia. Dodatkowym atutem jest również ergonomicznie zaprojektowany blat, który nawet przy długiej pracy nie męczy rąk użytkownika. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Najważniejsze funkcje i parametry renderki JUKI MF 7923 H23 B56/UT57

- renderka 3-igłowa
- ilość nici: 5

-
- prędkość szycia 6000 ściegów/min
 - łożo cylindryczne
 - rozstaw igieł 5,6 mm
 - wysokość podnoszenia stopki 5 mm (8 mm)
 - długość ściegu 0,9 – 3,6 mm
 - transport różnicowy dolny 1:0.9~1:1.8 (możliwość wyregulowania do 1:0.6~1:1.1)
 - igły UY128GAS
 - zasilanie 230V
 - silnik energooszczędny SERVO
 - wymiary całkowite złożonej maszyny: szerokość- 105cm, głębokość – 55cm
 - wymaga podłączenia do sprężonego powietrza

Maszyna dostępna również w wersji: [rozstawu igieł 6,4mm](#).

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH