

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-mf7923h23b64ut59-renderka-cylindryczna-z-automatyka-do-podwijania-zabezpieczenie-lancuszka-rozstaw-igiel-6-4mm-p-1203.html>



JUKI MF7923H23B64/UT59 - renderka cylindryczna z automatyką, do podwijania, zabezpieczenie łańcuszka, rozstaw igieł 6,4mm

Cena	6 066.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak

Opis produktu

JUKI MF7923H23B64/UT59 - renderka cylindryczna z automatyką, do podwijania, zabezpieczenie łańcuszka, rozstaw igieł 6,4mm

Seria MF-7900 to nowo opracowana maszyna do szycia inkrypcyjnego wyposażona w wiele mechanizmów poprawiających jakość szwu. Jest wyposażony w wiele różnych mechanizmów związanych z szyciem, które przyczyniają się do poprawy jakości szwu, takich jak nowy mechanizm przesuwu i mechanizm mikroregulacji przesuwu różnicowego. Ponadto maszyna jest standardowo wyposażona w mechanizm zapobiegający skręcaniu się nici chwytacza, co zapewnia lepszą konserwację. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

H23 Do obrębiania (z lewą lamówką do tkanin)

Ten model najlepiej nadaje się do obszywania rękawów i spodów T-shirtów, koszulek polo itp. Jest wyposażony w lewą lamówkę do tkanin do przycinania tkaniny równolegle, przez cały czas, z zachowaniem spójności. Skok górnego noża można łatwo regulować.

Dzięki nowemu mechanizmowi posuwu uzyskuje się wiele różnych rodzajów szycia

Miejsce posuwu można regulować zewnętrznie. Locus podawania można teraz regulować w kierunku pionowym i poziomym, poprawiając w ten sposób reakcję na szyte materiały.

Mechanizm mikro-podnośnika

Elastyczny materiał lub delikatny materiał można szyc z lekko uniesioną stopką. To skutecznie pomaga zmniejszyć stopień poślizgu, wypaczenia i uszkodzenia materiału.

Mechanizm mikroregulacji z różnicowym posuwem

Możliwe jest precyzyjne dostosowanie ilości podawanego materiału różnicowego do wartości najlepiej dopasowanej do używanego materiału. Różnicowy współczynnik podawania jest stały, nawet przy zmianie długości ściegu.

Mechanizm zapobiegający splątaniu nici chwytaacza został ulepszony i jest dostarczany jako standard w maszynie do szycia

W przypadku zerwania nici chwytaacza, mechanizm zapobiegający splątaniu nici chwytaacza jest aktywowany w celu przycięcia nici chwytaacza przed splotem nici na krzywce nici chwytaacza. W ten sposób mechanizm zapobiegający nawijaniu nici chwytaacza zapobiega nawijaniu się nici chwytaacza na krzywce nici chwytaacza. Dodatkowo krzywka chwytaacza nici, która została wbudowana w maszynę do szycia, została zmieniona tak, aby była montowana na zewnątrz maszyny do szycia. Montowana na zewnątrz krzywka z gwintem chwytaacza zapewnia lepszą konserwację.