

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/juki-ms-1261afndws-ramieniowka-3-iglowa-digital-do-sciegu-francuskiego-z-pullerem-do-materialow-ciezkich-i-bardzo-ciezkich-komplet-p-520.html>



JUKI MS-1261AFNDWS - ramieniówka 3-igłowa DIGITAL do ściegu francuskiego z pullerem do materiałów ciężkich i bardzo ciężkich - komplet

Cena	12 028.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak

Opis produktu

JUKI MS-1261AFNDWS - ramieniówka 3-igłowa DIGITAL do ściegu francuskiego z pullerem do materiałów ciężkich i bardzo ciężkich - komplet

Nowoczesna zdigitalizowana maszyna 3-igłowa ramieniowa o ściegu łańcuszkowym.

Maszyna standardowo przystosowana do szycia materiałów ciężkich np. jeans, drelch (odzież robocza, materiały techniczne itp). Dostępna również specjalna podklasa do materiałów średnich. Konstrukcja ramieniowa umożliwia zamykanie cylindrycznych elementów tj. nogawki spodni, filtry rurowe.

Zastosowanie najnowszych technologii umożliwiło uzyskanie wysokiej prędkości szycia do 5.500 ściegów/min. W maszynie zastosowano sensor wykrywający zgrubienia na materiale (szwy poprzeczne) i sterujący dociskiem stopki, dzięki czemu uzyskujemy najwyższej jakości przeszycie bez ryzyka przepuszczania szwów. Dodatkowo maszyna wyposażona jest w elektroniczny wydajny paskowy puller wspomagający transport materiałów. Silnik energooszczędny servo zamontowany w głowicy maszyny zapewnia cichą pracę oraz niskie zużycie energii elektrycznej.

Maszyna wyposażona jest w nowoczesny elektroniczny panel sterujący wyposażony w funkcję NFC umożliwiającą kopiowanie danych lub przenoszenie ustawień parametrów na inne takie same maszyny.

Dla zwiększenia wydajności i komfortu pracy maszyna posiada obcinanie i odsysanie nici sterowane za pomocą fotokomórki, system chłodzenia igieł (eliminuje zjawisko przepalania nici podczas szycia twardych materiałów) oraz oświetlenie LED z regulacją natężenia światła. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Parametry techniczne:

- ilość igieł: 3
- prędkość szycia 5.500 ściegów/min
- rozstaw igieł 6,4 mm
- długość ściegu: 1,4 - 4,2 mm
- wysokość podnoszenia stopki: 10 mm
- skok igielnicy 33,2 mm

-
- średnica ramienia maszyny w miejscu szycia: 19,4 cm
 - igły UY128GAS
 - automatyczne smarowanie
 - zasilanie 230V

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH