

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/kraft-kf-1510-65btservo-ramieniowka-1-iglowa-potrojny-transport-65cm-przycisk-ryglowania-stopka-pneumatyczna-bardzo-ciezkie-szycie-komplet-p-861.html>



KRAFT KF-1510-65/BT/Servo - ramieniówka 1-igłowa, potrójny transport, 65cm, przycisk ryglowania, stopka pneumatyczna, bardzo ciężkie szycie - komplet

Cena	2 579.70 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak

Opis produktu

KRAFT KF-1510-65/BT/Servo - ramieniówka 1-igłowa, potrójny transport, ramię 65cm, przycisk automatycznego ryglowania, pneumatyczne podnoszenie stopki, bardzo ciężkie szycie - komplet

Maszyna dostępna jest w różnych wariantach, w wersjach z krótkim ramieniem bez automatyki, z długimi ramionami (45/65cm) oraz z automatyką i bez - [LINK](#), a każdy z tych wariantów można znaleźć również w wersji 2-igłowej - [LINK](#)

Stebnówka długoramienna 1 lub 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Wyposażona jest w pneumatyczne podnoszenie stopki oraz funkcję pozycjonowania igły. Regulacja wzniosu stopki kroczącej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny. Przycisk ryglowania umieszczony przy igielnicy. Maszyna wyposażona w przycisk ryglowania umieszczony w wygodnym miejscu obok igielnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma konieczności korzystania z dźwigni rygla. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach z wydłużonym ramieniem. Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny 650mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny. **Komplet, z silnikiem i stołem.** Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki).

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- Pole robocze: 650 mm

-
- Chwytnacz: pionowy o zwiększonej pojemności
 - Długość ściegu: do 9 mm
 - Maksymalna wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
 - System igieł: DPx17
 - Grubość nici: do Nm 20
 - Zasilanie: 230V

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH