

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/kraft-kf-1510j-stebnowka-1-iglowa-potrojny-transport-wzor-juki-bardzo-ciezkie-szycie-komplet-p-851.html>



## KRAFT KF-1510J - stebnowka 1-igłowa, potrójny transport, wzór JUKI, bardzo ciężkie szycie - komplet

|      |                      |
|------|----------------------|
| Cena | <b>1 517.06 Euro</b> |
|------|----------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Do materiałów | <b>ciężkich</b> |
|---------------|-----------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Funkcje automatyczne | <b>Nie</b> |
|----------------------|------------|

### Opis produktu

**KRAFT KF-1510J - stebnowka 1-igłowa, potrójny transport, wzór JUKI, bardzo ciężkie szycie - komplet**

Maszyna dostępna jest w różnych wariantach, w wersjach z długimi ramionami (45/65cm) oraz z automatyką i bez - [LINK](#), a każdy z tych wariantów można znaleźć również w wersji 2-igłowej - [LINK](#)

Stebnowka 1-igłowa z potrójnym transportem: dolny ząbkowy, krocząca stopka i transport igłowy, przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa, materiały techniczne itp.

Wypożyczona w mechanizm sprzęgła zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Maszyna wyposażona w jest w poziomy obrotowy chwytacz o powiększonej pojemności umożliwiający nawinięcie większej ilości nici na szpuleczkę. Jest to szczególnie istotne w przypadku szycia grubymi nićmi.

Na głowce maszyny znajduje się pokrętko z naniesioną skalą, umożliwiające dostosowanie wysokości kroczenia wewnętrznej stopki. Regulacja ta pozwala na dostosowanie parametrów transportu w zależności od grubości szytych materiałów.

Smarowanie knotowe oraz automatyczne smarowanie chwytaczy. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 2.500 ściegów/min
- Długość ściegu 9 mm
- Wysokość podnoszenia stopki 16 mm
- System igieł 135x17
- Grubość igły od 125 do 180 Nm
- Grubość nici: Nm=60/3~20/3
- Zasilanie: 230V

**WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH**