

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/kraft-kf-1560-45bt servo-38-stebnowka-2-iglowa-potrojny-transport-45cm-przycisk-ryglowania-pneumatyczna-stopka-bardzo-ciezkie-szycie-komple-p-869.html>



## KRAFT KF-1560-45/BT/Servo 3/8"- stebnowka 2-igłowa, potrójny transport, 45cm, przycisk ryglowania, pneumatyczna stopka, bardzo ciężkie szycie - komple

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Cena                 | <b>2 091.58 Euro</b> |
| Dostępność           | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki         | <b>48 godzin</b>     |
| Do materiałów        | <b>ciężkich</b>      |
| Funkcje automatyczne | <b>Nie</b>           |

### Opis produktu

**KRAFT KF-1560-45/BT/Servo 3/8"- stebnowka 2-igłowa, potrójny transport, 45cm, przycisk ryglowania, pneumatyczna stopka, bardzo ciężkie szycie - komplet**

Maszyna dostępna jest w różnych wariantach, w wersjach z długimi ramionami (45/65cm) oraz z automatyką i bez - [LINK](#), a każdy z tych wariantów można znaleźć również w wersji 1-igłowej - [LINK](#)

Stebnowka długoramienna 2-igłowa z potrójnym transportem (igłowym, ząbkowym oraz stopkowym) do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa. Wyposażona jest w automatyczne podnoszenie stopki. Regulacja wzniosu stopki kroczonej za pomocą wyskalowanej tarczy na głowicy maszyny.

Maszyna posiada duży chwytacz o zwiększonej pojemności. Odległość od igielnicy do korpusu maszyny 450 mm. Energooszczędny silnik servo o mocy 750 W zamontowany jest pod blatem maszyny. Opcjonalnie stebnowka może być wyposażona w funkcję pozycjonowania igieł.

Maszyna wyposażona w przycisk ryglowania umieszczony w wygodnym miejscu obok igielnicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma konieczności korzystania z dźwigni rygla. Jest to szczególnie istotne w urządzeniach z wydłużonym ramieniem.

Do prawidłowej pracy wymagane jest podłączenie do źródła sprężonego powietrza (pneumatyczne podnoszenie stopki). **Komplet, z silnikiem i stołem.**

#### SPECYFIKACJA:

- prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- długość ściegu: do 9 mm
- standardowo rozstaw igieł: 3/8" (9,5 mm)

- 
- wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
  - system igieł: DPx17
  - powiększony chwytacz
  - zasilanie: 230V

**WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH**