

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/kraft-kf-1560j-stebnowka-2-iglowa-z-potrojnym-transportem-wzor-juki-bardzo-ciezkie-szycie-komplet-p-866.html>



## KRAFT KF-1560J - stebnowka 2-igłowa z potrójnym transportem, wzór JUKI, bardzo ciężkie szycie - komplet

|      |                      |
|------|----------------------|
| Cena | <b>1 733.91 Euro</b> |
|------|----------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Do materiałów | <b>ciężkich</b> |
|---------------|-----------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Funkcje automatyczne | <b>Nie</b> |
|----------------------|------------|

### Opis produktu

**KRAFT KF-1560J - stebnowka 2-igłowa z potrójnym transportem, wzór JUKI, bardzo ciężkie szycie - komplet**

Maszyna dostępna jest w różnych wariantach, w wersjach z długimi ramionami (45/65cm) oraz z automatyką i bez - [LINK](#), a każdy z tych wariantów można znaleźć również w wersji 1-igłowej - [LINK](#)

Stebnowka 2-igłowa z potrójnym transportem: dolny ząbkowy, krocząca stopka i transport igłowy, przeznaczona do szycia materiałów ciężkich takich jak skóra, tapicerka meblowa i samochodowa, materiały techniczne itp. Wyposażona w mechanizm sprzęgła zabezpieczający igły i chwytacze przed zniszczeniem. Maszyna wyposażona w jest w poziome obrotowe chwytacze o powiększonej pojemności umożliwiające nawinięcie większej ilości nici na szpuleczki. Jest to szczególnie istotne w przypadku szycia grubymi nićmi. Na głowce maszyny znajduje się pokrętko z naniesioną skalą, umożliwiające dostosowanie wysokości kroczenia wewnętrznej stopki. Regulacja ta pozwala na dostosowanie parametrów transportu w zależności od grubości szytych materiałów. Smarowanie knotowe oraz automatyczne smarowanie chwytaczy. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

### SPECYFIKACJA:

- prędkość szycia: do 2000 ściegów/minutę
- długość ściegu: do 9 mm
- standardowo rozstaw igieł: 3/8" (9,5 mm)
- wysokość podnoszenia stopki: 16 mm
- system igieł: DPx17
- powiększony chwytacz
- zasilanie: 230V

### WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH