

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/kraft-kf-3900-ryglowka-do-poduszek-automat-przeswit-pod-glowica-28cm-podnoszenie-stopki-12cm-komplet-p-898.html>



## KRAFT KF-3900 - ryglówka do poduszek, automat, prześwit pod głowicą 28cm, podnoszenie stopki 12cm - komplet

|      |                      |
|------|----------------------|
| Cena | <b>5 094.60 Euro</b> |
|------|----------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Do materiałów | <b>lekkich i średnich</b> |
|---------------|---------------------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Funkcje automatyczne | <b>Tak</b> |
|----------------------|------------|

### Opis produktu

**KRAFT KF-3900 - ryglówka do poduszek, automat, prześwit pod głowicą 28cm, podnoszenie stopki 12cm - komplet**

**Wersja do większych poduszek - [LINK](#)**

Specjalistyczna pikowarka do poduszek. Maszyna wyposażona jest w pneumatycznie podnoszoną przednią część głowicy w celu zwiększenia prześwitu pod stopką i igielnicą. Takie rozwiązanie umożliwia przeszywanie bardzo grubych poduszek (wysokość podnoszenia stopki do 11,7 cm).

Specjalnie zaprojektowany mechanizm mocowania stopki dociskowej umożliwił zwiększenie pola pracy. Odległość od igły do korpusu maszyny wynosi aż 28 cm. Elektroniczna regulacja naprężenia nici igłowej zapewnia najwyższą jakość przeszycia nawet na grubych i puszystych poduszkach.

Silnik energooszczędny servo umieszczony w głowicy bezpośrednio na wale głównym maszyny (system Direct-Drive). Możliwe jest zaprojektowanie i odszywanie ozdobnych rygli (wymagane specjalistyczne oprogramowanie do programowania wzorów przeszycia).

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

### SPECYFIKACJA:

- Prędkość szycia: 2.000 ściegów/min
- Długość ściegu: 0,1 - 10,0 mm
- Skok igielnicy: 45,7 mm
- Igły MTx190 (standardowo Nm 120)
- Wysokość podnoszenia stopki: 117 mm
- Pneumatyczne podnoszenie stopki
- Pamięć 200 wzorów, do 20.000 ściegów we wzorze
- Moc silnika: 400W
- Zasilanie: 230V/50Hz
- Waga: 80 kg

**WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH LUB NA PALECIE**

