

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/kraft-kf-867-121232-stebnowka-1-iglowa-potrojny-transport-chwytnacz-xxl-automat-system-hp-dwie-dlugosci-sciegu-bardzo-ciezkie-szycie-komplet-p-850.html>



KRAFT KF-867-121232 - stebnówka 1-igłowa, potrójny transport, chwytnacz XXL, automat, system HP, dwie długości ściegu, bardzo ciężkie szycie - komplet

Cena	4 324.84 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

KRAFT KF-867-121232 - stebnówka 1-igłowa, potrójny transport, chwytnacz XXL, automat, system HP, dwie długości ściegu, bardzo ciężkie szycie - komplet

Maszyna dostępna w wersji z jednym regulatorem ściegu - [LINK](#)

Stebnówka 1-igłowa z potrójnym transportem (dolny ząbkowy, krocząca stopka, krocząca igła) przeznaczona do szycia materiałów ciężkich. Maszyna wyposażona jest w szereg automatycznych funkcji sterowanych elektro-pneumatycznie tj. obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, programowanie parametrów ściegu np. wielkości i ilości rygli i inne. Sterowanie za pomocą czytelnego i łatwego w obsłudze panelu sterującego umieszczonego na głowicy. Nowoczesny silnik energooszczędny servo zintegrowany z głowicą. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Parametry techniczne:

- Prędkość szycia 3.000 ściegów/min
- Długość ściegu 12 mm
- Wysokość podnoszenia stopki 20 mm

-
- Chwytnacz XXL o bardzo dużej pojemności nici (średnica szpulki 32mm)
 - Grubość nici 10/3 - 80/3
 - Automatyczne pozycjonowanie igły
 - System igieł 134-35 (Nm90 - Nm180)
 - Długość nitki pozostawiona na materiale po obcięciu około 15 mm
 - Odległość od korpusu do igły 335 mm
 - Zasilanie 230V 50Hz
 - Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza, ciśnienie 6 bar

Dla zwiększenia wydajności i komfortu pracy, maszyna została wyposażona w dwa regulatory wzniosu stopki oraz system HP pozwalający na szybką zmianę wysokości kroczenia w zależności od grubości przeszywanych warstw i ułatwiający przeszywanie przez szwy poprzeczne. **Podklasa 867-121232 wyposażona jest w dwa regulatory ściegu pozwalające na szybką zmianę długości ściegu podczas przeszywania jednego elementu.**

Energooszczędne oświetlenie LED doświetlające strefę szycia wokół igielnicy. Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpieczające przed uszkodzeniem maszyny w przypadku zablokowania się chwytnacza. Centralne smarowanie.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH