

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/kraft-kf-9820-1-dziurkarka-odziezowa-dlugie-obcinanie-nici-komplet-p-890.html>



KRAFT KF-9820-1 - dziurkarka odzieżowa, długie obcinanie nici - komplet

Cena	5 853.13 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak

Opis produktu

KRAFT KF-9820-1 - dziurkarka odzieżowa, długie obcinanie nici - komplet

Dostępne podklasy:

KF-9820-01 - standardowa dziurkarka odzieżowa pozostawiająca dłuższą nitkę po obcięciu - TUTAJ JESTEŚ

KF-9820-02 - podklasa do spodni i odzieży roboczej pozostawiająca krótką nitkę po obcięciu - [LINK](#)

Automatyczna dziurkarka odzieżowa 2-nitkowa, wyposażona w silnik energooszczędny servo wbudowany w głowicę maszyny oraz silniki krokowe sterujące poszczególnymi mechanizmami. Maszyna odszywa odszycia dziurki z okrążkiem lub bez, z przecięciem przed lub po obszyciu, z rygłem zbieżnym lub bez rygła, a także dziurki z rygłem poprzecznym.

Komplet, z silnikiem i stołem.

Najważniejsze parametry m.in. rodzaj i rozmiar odszycia dziurki, sposób cięcia, prędkość szycia, programowane są za pomocą nowoczesnego, czytelnego panelu sterowania. Dla każdego rodzaju dziurki możliwe jest indywidualne zaprogramowanie kształtu, szerokości, rodzaju cięcia itp.

Funkcja programowania cyklicznego szycia kilku różnych rodzajów dziurek, dzięki czemu odszywamy dziurki występujące w wyrobie bez konieczności przestawiania maszyny. Szybka zmiana rodzaju dziurki, bez trudnych regulacji mechanicznych, nadaje maszynie charakter idealny do produkcji krótkoseryjnej, o dużej zmienności wzorów.

Budowa korpusu głowicy umożliwia wzdłużne odszywanie dziurek na długich elementach.

SPECYFIKACJA:

- prędkość szycia: do 2.500 ścieg/min
- długość ściegu: 0.5-2.0 mm
- szerokość obrzutu: 1.5-3.0 mm
- długość odszytej dziurki (zmiana długości przecięcia wymaga wymiany części)
 - KF-9820-01 8-42 mm (dziurka z oczkiem), 5-42 mm (dziurka prosta)
 - KF-9820-02 14-22 mm, 18-26 mm, 22-30 mm, 26,34 mm, 34-42 mm
- wysokość podnoszenia stopki: 12 mm standard
- możliwość wszywania gimpy: tak
- obcinanie nici: tak

-
- system igieł: DOx558
 - zużycie powietrza: 43.2 l/min (8 cykli/min)
 - zasilanie 230V
 - wymagane jest podłączenie do sprężonego powietrza

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH