

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-fusion-2-uniwersalny-ekstruder-do-spawania-tworzyw-w-warsztach-i-na-budowie-p-1472.html>



Leister FUSION 2 - uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw w warsztach i na budowie

Cena	5 648.87 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister FUSION 2

Uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw w warsztach i na budowie

Uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw sztucznych np. kołnierzy, rur, przyłączy i płyt konstrukcyjnych z polietylenu i polipropylenu. Wytłaczarki z serii FUSION charakteryzują się prostą obsługą, niezbędną regulacją i wysoką niezawodnością z uwzględnieniem warunków panujących na budowie. **Ekstruder Leister FUSION 2 to najlżejszy i najmniejszy model w swojej klasie wydajności.** Dzięki zwartej konstrukcji i ograniczonym wymiarom (długość tylko 450mm!), urządzenie sprawdza się idealnie przy intensywnym spawaniu mniejszych wyrobów w ograniczonej przestrzeni.

- Wydajność 1,8 kg/h tworzywa przy długości tylko 450mm
- Obustronne, nie skręcające drutu podajniki – 3 i 4 mm
- Zabezpieczenie silnika napędowego przed zimnym startem
- But spawalniczy ustawiany w dowolnej pozycji
- Płynna nastawa wydajności w trakcie spawania i temperatury wstępnego podgrzania
- Kompaktowa konstrukcja, przystosowana dla prawo- i leworęcznych użytkowników
- Płynna regulacja wyrzutu podczas spawania
- Możliwość zastosowania przedłużek kątowych 45° i 90°
- Dla drutu spawalniczego 3 i 4 mm (PE i PP)

W zestawie: Wytłaczarka Leister FUSION 2, surowy but spawalniczy, walizka transportowa.

Napięcie (V)

Moc (W)

Temperatura (°C)

Leister FUSION 2

230

2800

do 340 – podgrzanie wstępne

do 300 – uplastycznianie

Przepływ powietrza (l/min)
Obsługiwane tworzywa
Wydajność (kg/h)

350
PE, PP
Drut Ø 4
PE 1.3 - 1.8
PP 1.3 - 1.8
6 - 15
450 x 98 x 225
5,9
II
CE

Grubość płyt (mm)
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)
Waga (kg)
Klasa ochrony
Znak zgodności